

离心风机,锅炉引风机,通风机,防爆、防腐风机

产品名称	离心风机,锅炉引风机,通风机,防爆、防腐风机
公司名称	苏州阿特朗机电科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:阿特朗 型号:4-68 材质:耐高温不锈钢
公司地址	江苏省苏州市吴中区光福工业园
联系电话	0512-68789892 18952671961

产品详情

4-68型离心通风机

1.用途 4-68型离心通风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气。既可用于输入气体，也可用来输出气体。所输送的气体应为不超过80 的空气和其他不自然的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许含有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg / m²。

2.形式 从电动机一侧正视，叶轮顺时针旋转，称为右旋风机，以“右”表示；叶轮逆时针旋转，则称左旋风机，以“左”表示。

风机的出口位置，以机壳的出风口角度表示。机号no . 2.8~6.3出厂时均做成一种形式，使用单位根据要求，再安装成所需要的出风口位置，订货时不需注明；机号n08~12.5出风口位置调整范围为0°~22.5°，间隔是45°；机号n016、20的出风口制成0°、90°、225°，三种固定位置，不能调整，订货时需注明。风机的传动方式有a、b、c、d四种。no . 2.8-5采用a式传动，n06.3-12.5采用c、d式传动、n016、20采用d式传动。

3.结构特点 机号为n02.8~5的4-68型风机主要由叶轮，机壳、进风口等部分配直联电动机组成，nc6.3~20除上述部分外还有传动部分。

(1)叶轮由12片后倾翼形叶片焊接于曲线型轮盖与平板型的轱盘中间，均为钢板制造，并经过静，动平衡校正，空气性能良好，效率高，运转平稳。

(2)机壳是用普通钢板焊接而成的蜗形体。机壳做成两种不同型式。no.2.8~12.5机壳做成整体，不能拆开。no16、20的机壳制成两开式，沿中分水平面分为两半，用螺栓连接。

(3)进风口制成收敛式曲线型整体结构，装于风机的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。

(4)传动部分由主轴，轴承箱、波动轴承、带轮或联轴器组成。

详情百度搜索访问阿特朗科技官网：<http://www.atelang.com/product/html/84.htm>

|