

安徽合肥路面密封胶

产品名称	安徽合肥路面密封胶
公司名称	合肥正佑贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区黄山路588号大溪地现代城67幢603室
联系电话	055168778171 15375295717

产品详情

格瑞派TM高弹超粘沥青路面灌缝胶

这些情况可以使用灌缝胶

灌缝胶使用方法

灌缝胶使用效果

一、格瑞派TM产品介绍：

格瑞派TM高弹超粘沥青灌缝胶是在沥青中加入自行研制生产的RST改性剂加工而成的沥青橡胶，用于沥青混凝土路面裂缝的修补和水泥混凝土路面接缝的密封，是目前广泛应用的一种快速修补路面裂缝的养护材料。公司拥有该产品的专利技术及自主生产能力，该产品粘接能力强、弹性好、拉伸量大、不溶于水、不渗水。路面高温时不流淌、低温时不脆裂、耐久性好，质量性能达到同类产品国际先进水平。本品也适用于高寒地区，温度区间在-30 到60 。

二、格瑞派TM产品特点：

- 1、强粘结性和高弹性。
- 2、良好的高温稳定性和低温抗脆裂、抗拉伸性能。
- 3、极高的抗水损能力和耐老化性。
- 4、与传统灌缝料相比，方便耐用、环保节能，能有效延长养护周期，减少养护次数。

三、格瑞派TM技术指标:

本产品分为普通型、低温型和严寒型三类，分别适用于最低气温不低于-10、-20和-30的地区。
备注：低温拉伸试验中，-10、-20、-30为低温拉伸试验温度，50%为拉伸量，拉伸三个循环。

四、格瑞派TM适用范围:

适用于各种沥青道路或建筑等出现裂缝需要防水的场所以及水泥混凝土的接缝施工。

五、格瑞派TM使用方法：

用专业的灌缝机加热，或简易的加热工具加热。工作温度为180-190度

六、格瑞派TM施工指南:

对路面裂缝及时的密封可以防止水的侵入，只有正确使用灌缝料，才能有效防止路面的水损害，延长路面的使用寿命。对路面裂缝灌缝步骤如下：

- 1、开槽：裂缝太窄，需用开一个凹形的槽，槽的深度和宽度一般为1-2cm。
- 2、清理：用扫帚或压缩空气清理裂缝，除去灰尘和松散的颗粒。
- 3、预热：用热空气加热裂缝边缘，以便除去潮气。加热边缘温度至7 -18，以利于料的粘结。
- 4、灌缝：将我们的灌缝胶均匀地灌入路面裂缝中。

七、格瑞派TM运输与储存：

- 1、本品属无毒、非危险品，可按一般化学建材运输。
- 2、运输途中不得曝晒、雨淋、损坏包装。
- 3、本品在常温下密闭干燥储存，保质期为两年。

八、格瑞派TM注意事项：

- 1、施工环境通风干燥，粘贴面洁净、无油污及其他杂质。
- 2、施工人员须佩戴手套、口罩、护目镜、安全帽等防护用品。
- 3、若不慎弄到皮肤或衣物上，可用bt清洗并用大量流动清水冲洗。
- 4、若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医。

公司简介

本公司从事道路养护、道路养护材料、道路工程机械、道路工程、防水工程等方面业务，新材料新技术的研发引进工作。道路养护材料：[沥青冷补料](#)、[路面灌缝胶](#)、[彩色沥青](#)、[冷补沥青](#)。

道路养护：路面灌缝、道路坑洼修补、道路预养护。道路工程：路面再生雾封层、微罩面摊铺。

防水材料：防水卷材、沥青胶。工程机械：开槽机、[灌缝机](#)。地址：安徽省合肥市繁华大道西518号

电话：400-626-1350 网址：www.gorepair.cn 邮箱：yxl@gorepair.cn QQ：2727731655