

Q611F气动三片式球阀 不锈钢三片式气动球阀

产品名称	Q611F气动三片式球阀 不锈钢三片式气动球阀
公司名称	博雷（江苏）控制系统有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:bray 型号:Q611F
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区东山头37-11号
联系电话	0510-83108299 15358012357

产品详情

动片式球阀的工作原理是通过气源驱动执行器来带动球体旋转来使球阀畅通或闭塞，在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向是近年来被广泛采用的一种新型阀门。球阀开关轻便，体积小，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用，该系列气动片式球阀经济实惠，极具优良的耐用性，深受客户信赖。

气动片式球阀配套执行器（气缸/气动头）主要性能参数：

- 1.气缸类型：GT系列，aero2系列及AT系列（可选）。2.作用方式：双作用活塞式、单作用弹簧复位式。
- 3.气源压力：0.4~0.8Mpa(4~8bar) 4.工作介质：干燥、清洁不含腐蚀性气体
- 5.工作温度：-20°C~60°C(环境温度)，其他温度请具体咨询。6.动作范围：0~90°±5°
- 7.接口螺纹：G1/8",G1/4"，其他规格请具体咨询。
- 8.壳体材质：GT/aero2/AT系列默认铝合金，其他材质请具体咨询。
- 9.选配附件：电磁阀，限位开关，气源处理元件，手动操作器及阀门定位器等。

气动片式球阀配套阀体主要技术参数：1.阀门类型：二片式、三片式浮动球，高平台。

- 2.阀门型号：Q611F/N/PPL/H/W/Y，Q641,Q661，Q681等3.连接方式：法兰，螺纹，焊接，快装等
- 4.公称压力：1000WOG型，0.6~32.0Mpa，150~1500LB等。5.公称通径：DN6~DN100mm
- 6.阀体材质：锻钢A105，不锈钢304/316/316L等。
- 7.密封材料：PTFE，RPTFE，PPL，PEEK及金属密封材料等。
- 8.适用温度：PTFE 150°C，PPL 250°C，金属密封 4250°C。

9.适用介质：水、蒸汽、油品及硝酸类等。气动片式球阀系列产品别名叫法（气动片式球阀关键字）：
气动片式球阀、气动不锈钢三片式球阀、气动三片式球阀、气动二片式球阀、气动三片式内螺纹球阀、气动三片式焊接球阀、气动三片式法兰球阀、气动内螺纹球阀、气动对焊球阀、气动丝扣球阀、气动内牙球阀、气动快装球阀、气动卡盘球阀、气动高平台球阀、气动软密封球阀、气动高温球阀等。