

水性环氧云铁中间漆

产品名称	水性环氧云铁中间漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:DS10-5 配比:DS10-5
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

简介：水性环氧云铁中间防腐漆由水性金属专用环氧树脂、水性固化剂、颜料、功能性填料及特殊助剂精制而成。

用途：本产品主要适用于金属重防腐领域如：桥梁，石油管道、船舶、钢结构等，也适用于海洋平台设计水线以上部位及内部结构及船舶饮水仓内表面和船体设计水线以上部位及内部结构用防腐漆。

特点：优良的防腐性能；优良的耐油、耐水、耐盐水、耐溶剂性能；漆膜坚韧致密与底材有良好的附着力；施工方便、无环境污染。

储存于运输：a、b组分均为水性涂料，可存放在通风干燥的仓库内，a组分、b组分在不开原包装情况下有效储存期12个月。

储存温度：5 -35 。运输时防严寒、日光暴晒和雨淋。

产品技术指标:

项目 指标

容器中状态： 无结块、均匀

干燥时间： 表干 h 0.5 , 实干 h 24

固体含量 % : 75

漆膜外观： 漆膜平整光滑

耐盐水： 涂层不脱落、无生锈现象

耐盐雾： 涂层不脱落、无生锈现象

施工参数:

项目	指标
----	----

施工粘度 (涂4杯) s :	25-35
----------------	-------

干膜厚度 um :	60
-----------	----

涂装间隔 h :	0.5
----------	-----

涂刷遍数 遍 :	1-2
----------	-----

涂刷方式 :	喷涂、辊涂或刷涂
--------	----------

稀释剂 :	饮用纯净水或清水 , 稀释量0-10%
-------	---------------------

施工适用期h :	6
----------	---

施工配比 a:b :	以包装标准为准
------------	---------