

ZJHM电动调节阀

产品名称	ZJHM电动调节阀
公司名称	山东裕鸿阀门股份有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:山东裕鸿 型号:ZJHM 口径:DN15-DN300
公司地址	淄博高新区齐鲁新材料中试基地9#厂房一层
联系电话	0533-2272260 15053369856

产品详情

公称通径：40~200mm 压力范围：PN1.6~6.4mpa 介质温度：-196~+566
阀体材质：嵌接焊SW、对接焊 功能选项：PDF文件下载 产品介绍 概述：DHSC电动笼式单座调节阀适用于高压差易产生闪蒸空化的场合，是一种高性能的单座调节阀，坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。阀结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广。阀芯导向面积大，抗振性好。DHSC电动笼式单座调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。
DHSC电动笼式单座调节阀符合GB/T4213-92、JB/T7387-94标准。技术参数和性能：阀体:型式 直通单座铸造球型阀 公称通径 40、50、65、80、100、150、200mm 公称压力 ANSI 125、150、300、600 JIS10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa 连接型式 法兰连接密封面型式 FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入式 法兰标准 JISB2201-1984、ANSIB16.5-1981、JB79-59等 焊接连接 嵌接焊SW（45~50mm）、对接焊SW（65~200mm） 材料 铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16）钛等。
上阀盖 常温型（P）-17~+230 伸长I型（EI）-45~-17 +230~+566 伸长型（E）-100~-45 伸长型（E）-196~-100 注：工作温度不准超过各种材料的允许范围。压盖型式 螺栓压紧式 填料 V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织调料、石墨填料 阀内组件： 阀芯型式 单座套筒式柱塞型阀芯 流量特性 等百分比特性（%CC）和线性特性（LCC）（金属阀座），参考图1 套筒型式 分离式套筒 材料 不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、钛和耐腐蚀合金等。执行机构： 型式 DKZ系列电动执行机构、361L系列电子式电动执行机构、SKZ系列电子式电动执行机构、PSL系列电子式电动执行机构 输入信号 DKZ执行机构 型0~10mA·DC（输入电阻200 Ω ）；型4~20mA·DC（输入电阻250 Ω ）361L执行机构 4~20mA·DC或1~5V（输入电阻250 Ω ）SKZ执行机构 4~20mA·DC、1~5V DC PSL执行机构 4~20mA·DC 电源电压 DKZ执行机构 220V，50Hz 361L执行机构 220V，50/60Hz SKZ执行机构 单相控制220V·50Hz PSL执行机构 单相控制220V·50Hz 三相控制380V，50Hz 手动机构 DKZ执行机构：手轮；361L执行机构：离合式；SKZ执行机构：手轮；PSL执行机构：手轮 阀作用型式： 电关式或电开式 性能：泄漏量 小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B1.6.104-1976 IV级 回差 配DKZ执行机构为1.5% 配361L执行机构为2% 配SKZ执行机构为1% 配PSL执行机构为1% 基本误差 配DKZ执行机构为 $\pm 2.5\%$ 配361L执行机构为 $\pm 2\%$ 配SKZ执行机构为 $\pm 1.5\%$ 配PSL执行机构为 $\pm 1\%$

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料 Cv值和行程：公称通径 40 50 65 80 100 150 200 阀座直径 Cv=4.0
Cv=6.3 25 Cv=6.3 25 32 25 32 40 32 40 50 40 50 65 65 80 100 80 100 125 额定Cv值 4.0 6.3 12 6.3 12 21 12 21 30 21 30
50 30 50 85 85 125 200 125 200 310 额定行程 25 39 50 75 流量特性：
DHSC电动笼式单座调节阀 笼式单座调节阀报价 单座调节阀报价 淄博笼式单座调节价位