

高压笼式调节阀

产品名称	高压笼式调节阀
公司名称	山东裕鸿阀门股份有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:山东裕鸿 型号:PQA 口径:DN15-DN300
公司地址	淄博高新区齐鲁新材料中试基地9#厂房一层
联系电话	0533-2272260 15053369856

产品详情

公称通径：40~200mm 压力范围：PN1.6~6.4Mpa 介质温度：--196~566
阀体材质：铸钢、铸不锈钢 功能选项：PDF文件下载 产品介绍 概述：
CV3000系列调节阀适用于高压差易产生闪蒸空化的场合，是一种高性能的单座调节阀，坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。阀结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广，阀芯导向面积大，抗振性好。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧气动薄膜或气缸执行机构，其结构紧凑，输出力大。HSC笼式单座调节阀产品符合GB/T4213-92标准。
技术参数和性能指标：阀体：型式 直通单座套筒式铸造球型阀 公称通径
40、50、65、80、100、150、200mm 公称压力
ANSI 125、150、300、600、JIS 10、20、30、40K、PN1.6、4.0、6.4MPa 连接型式 法兰连接密封面型式
FF、RF、RJ、LG、MFM 法兰标准 JISB2201-1984、ANSIB16.5-1981、JB/T79.1-94(PN1.6MPa)、JB/T79.2-94(PN4.0、6.4MPa)、HG20596-97、HG20618钛等。焊接连接
嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~200mm) 材料
铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16) 钛等 压盖型式
螺栓压紧式 填料 V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料
上阀盖型式 常温型(P) -17~+230 伸长型(E1) -45~-17、+230~+566 伸长型(E2I)
-100~-45 伸长型(E2W) -196~-100 注：工作温度不准超过各种材料的允许范围。阀内组件：
阀芯型式 单座套筒式柱塞型阀芯 流量特性
等百分比特性(%CC)和线性特性(LCC)，参考流量特性曲线图1 套筒形式 分离式套筒 材料 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L) 或不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金
执行机构：型式
HA多弹簧薄膜执行机构、VA6单作用气缸活塞执行机构、VP双作用气缸活塞执行机构。膜片材料
乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 弹簧范围
20~100、80~240KPa(HA型)，190~350、190~400KPa(VA6型) 供气压力
140~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型) 气源接口 RC1/4”(HA、VA型)、RC1/2”(VP型)
环境温度 -30~+70 阀作用型式：用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式。附件：
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等。性能：泄漏量 金属阀座
小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B1.6.104-1976 IV级 回差 带定位器 小于全行程的1% 不带定位器

小于全行程的3% 基本误差 带定位器 小于全行程的 $\pm 1\%$ 不带定位器 小于全行程的 $\pm 5\%$

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料 可调范围 50:1 Cv值和行程（%CC、LCC）：公称通径 40 50 65 80 100

150 200 阀座通径 Cv=4.0 Cv=6.3 25 Cv=6.3 25 32 25 32 40 32 40 50 40 50 65 65 50 100 80 100 125 额定 4.0 6.3 12

6.3 12 21 12 21 30 21 30 50 30 50 85 85 125 200 125 200 310 25 38 50 75 流量特性：典型的流量特性曲线

HSC笼式单座调节阀 笼式单座调节阀报价 笼式单座调节阀价格 单座调节阀厂家直销