

气动高温调节阀

产品名称	气动高温调节阀
公司名称	山东裕鸿阀门股份有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:山东裕鸿 型号:PQA 口径:DN15-DN300
公司地址	淄博高新区齐鲁新材料中试基地9#厂房一层
联系电话	0533-2272260 15053369856

产品详情

公称通径：40~200mm

压力范围：PN1.6~6.4MP

介质温度：-17~+230

阀体材质：铸钢、铸不锈钢

功能选项：

[PDF文件下载](#)

产品介绍

概述：

DHTSW电动波纹管密封单座调节阀阀芯采用上导向结构，阀结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，密封性能精度高，符合IEC534-1-1976标准。上阀盖采用波纹管密封结构，适用于极毒、易燃易爆易挥发和稀有贵重介质。DHTSW电动波纹管密封单座调节阀也可用在真空的场合。DHTSW电动波纹管密封单座调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。

DHTSW电动波纹管密封单座调节阀符合GB/T4213-92、JB/T7387-94标准。

技术参数和性能：

阀体:

型 式

直通单座铸造球型阀

公称通径

40、50、65、80、100、150、200mm

公称压力

ANSI 125、150、300 JIS10、16、20K PN1.6、4.0MPa

连接型式

法兰连接密封面型式

FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型

法兰标准

JISB2201-1984、ANSIB16.5-1981、JB79-59等

焊接连接

嵌接焊SW（40~50mm）、对接焊SW（65~200mm）

材 料

铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2TiN）、ZG1Cr18Ni12Mo2TiN16）钛等。

上阀盖

常温型（P）

-17~+230

伸长I型（EI）

-45~-17 +230~+566

伸长II型（EII）

-100~-45

注：工作温度不准超过各种材料的允许范围。

压盖型式

螺栓压紧式

361L执行机构 220V , 50/60Hz

SKZ执行机构 单相控制220V · 50Hz

PSL执行机构 单相控制220V · 50Hz 三相控制380V , 50Hz

手动机构

DKZ执行机构：手轮；361L执行机构：离合式；SKZ执行机构：手轮机构：手轮

阀作用型式:

电关式或电开式

性能：

泄漏量

金属阀座

小于阀额定容量的0.5%，符合ANSI B1.6.104-197 IV级

软阀座

小于阀额定容量的10⁻⁷，符合ANSI B1.6.104-1976 级

回差

配DKZ执行机构为1.5%

配361L执行机构为2%

配SKZ执行机构为1%

配PSL执行机构为1%

基本误差

配DKZ执行机构为 ± 2.5%

配361L执行机构为 ± 2%

配SKZ执行机构为 ± 1.5%

配PSL执行机构为 ± 1%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料

可调范围 50:1

Cv值和行程：

I、大容量阀芯（%C、LC、%T、LT）

公称通径	40	50	65	80	100	150	200
阀座直径	40	50	65	80	100	150	200
额定Cv值	30	50	85	125	200	420	700
额定行程	25		38			50	75

电动波纹管密封平衡式笼式调节阀 电动波纹管调节阀 电动平衡式调节阀 笼式调节阀报价