耐磨韧性好超高分子量聚乙烯板生产厂家低价格

产品名称	耐磨韧性好超高分子量聚乙烯板生产厂家低价格
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:2050*1260 颜色:白色黑色蓝色红色绿色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

耐磨韧性好【超高分子量聚乙烯uhmw-pe板】基本说明

产品名称：超高分子量聚乙烯uhmw-pe板

产品别名：uhmwpe板，uhmw-pe板，pe-uhmw板，超高分子量聚乙烯板,高分子聚乙烯板

产品型号：2050*1260，3720*1240,4100*1020（mm）可按客户需要规格加工定做

产品特性：耐磨性、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不吸水、密度低

成型方式：热塑模压成型

加工方式：数控铣床、钻床

耐磨韧性好【超高分子量聚乙烯uhmw-pe板】详细说明

超高分子量聚乙烯uhmw-pe板华宏厂家批量生产，研发，销售，原为中船企业企业，是目前国内最大的自润滑超高分子量聚乙烯uhmwpe产品制造专家，为您提供质量上乘、价格优惠、售后服务有保证的耐磨韧性好超高分子量聚乙烯uhmw-pe板产品的详细介绍：

耐磨韧性好【超高分子量聚乙烯uhmw-pe板】基本性能

1.耐磨性能居塑料之首，且分子量越大，材料的耐磨性和抗冲击性越高；

2.冲击强度是现有塑料中的最高值，即使在70°C时仍有相当高的冲击强度；

3.自润滑；

4.吸水率极低，因此，其物理机械性能与使用的工作条件中的湿度因素无关；

5.化学性稳定，在一定的温度，浓度范围内能耐酸、碱、盐等各种腐蚀性介质及有机溶剂腐蚀；

6.无味、无毒、无嗅、本身无腐蚀性，具有生理循环性和生理适应性；

7.不粘附性；

8.高密度聚乙烯分子量超过50万是，催化温度降至140°C，超高分子量聚乙烯甚至可在液氮作用下，其使用温度高发260°C以下，仍有一定的机械强度。

耐磨韧性好【超高分子量聚乙烯uhmw-pe板】详细应用

1.衬里：料仓、料斗、耐磨耗板、托架、溜槽等回流装置、滑动面、滚筒；

2.食品机械：护轨、星形轮、导向齿轮、银轮、轴承衬瓦；

3.造纸机械：洗水箱盖板、导流板、刮水板、水翼；

4.化学工业：密封填板、填密料、真空模盒、泵部件、轴承衬瓦、齿轮、密封结合面；

5.其他：农用机械、船舶零件、电镀工业、极低温机械部件；

耐磨韧性好【超高分子量聚乙烯uhmw-pe板】加工成型方式

由于uhmw-pe流动性较差，熔融状态下粘度高，很难用一般的方法加工，压制烧结成型是uhmwpe最早的加工方法，它是将uhmw-pe粉末置于模具中，加压制成一定强度和密度的坯件，然后再规定的温度下烧结成型。这种成型方式保证了产品的性能，不添加任何的废料，保证产品最基本的性能稳定性。

耐磨韧性好【超高分子量聚乙烯uhmw-pe板】售后服务

感谢您选购本公司自润滑耐磨韧性好超高分子量聚乙烯uhmw-pe板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，10mm使用寿命3年，20mm使用寿命5年，30mm以上使用寿命为8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为耐磨韧性好超高分子量聚乙烯uhmw-pe板产品的详细信息，如果有任何问题，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhhhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

http://www.chinauhmwpe.net/

http://www.mgehuaban.com/