

窗口对讲机 金属 大功率

产品名称	窗口对讲机 金属 大功率
公司名称	北京大华永信科技有限责任公司
价格	280.00/套
规格参数	品牌:大华永信 型号:3A
公司地址	北京市海淀区显龙山路19号1幢6层1座615
联系电话	010-60604801 13520576120

产品详情

产品说明：

*适用于银行、证券等行业窗柜的双工对讲系统。

*双工对讲，间质清晰，带录音输出，啸叫抑制，功耗极低。（双工对讲：不用按键，直接对讲；音质清晰：感受亲切自然；啸叫抑制：采用专用集成电路；功耗极低：长时间工作稳定可靠）

*使用方便：即可220V交流，也可12V直流供电

*超薄外置音箱，体积小、外型美观、便于粘贴安装

*高灵敏度麦克风，全方位拾音，主机座上可自由调节内外扬声器音量及设有麦克风开关

*双向音频输出，可供录音，特别改进的音频输出功能，录音更清晰

*双工技术，柜台内外同时记录

*特别适合柜台员监控系统

外型美观便于粘贴安装

实时双工对讲：不用按键，直接对讲

音质清晰：感受亲切自然

啸叫抑制：采用专用集成电路

功耗极低：长时间工作稳定可靠

使用方便：即可220v交流，也可12v直流供电

高灵敏度麦克风全方位拾音

主机座上可自由调节内外扬声器

双向音频输出，可供录音

基本配置

主（内）控音箱一台，副（外）音箱一台、DC12V整流器一只

三、安装使用

- 1、将主音箱和内话筒放置在工作台内，内话筒插头插入主音箱之孔，由工作人员使用。
- 2、将副音箱及外贴话筒分别贴在工作台外的玻璃上，由客户使用。安装位置以客户使用方便为准，外贴话筒插头插入主箱之孔，副音箱插入主箱口
- 3、将变压器插上220V市电电源上，DC9V插头插入主音箱之孔
- 4、检查插头与插孔全部接插无误后，打开主音箱上的电源开关，电源指示灯应亮。
- 5、由低到高分别逐步调节主音箱上音量调节钮和，使内、外音量大小适宜。
- 6、对着工作台内话筒讲话，声音内外边副音箱扩出；对着外贴话筒讲话，声音由工作台内主音箱扩出，表示工作正常。
- 7、内、外话筒插头按图示插孔联结，不可对调，否则扩音会失真。

四、技术参数

工作电压：DC9V

最大工作电流：500mA

主、副音箱：1W+1W 100Hz-15KHz

外话筒：-48db ± 2bd 20Hz-20KHz 外形尺寸：主箱148 × 113 × 59mm³

内话筒：-44db ± 2db 20H-16KHz 副箱:89 × 75 × 15mm³

（请网站推广,关键词排名的与工作无关的电话勿扰）