

P10全彩屏模组 批发供应led模组

产品名称	P10全彩屏模组 批发供应led模组
公司名称	璟灿光电科技有限公司
价格	3800.00/平方米
规格参数	品牌:璟灿 型号:p10 像素结构:1R1G1B
公司地址	深圳宝安区福永镇和平建欣路2号
联系电话	0755-32859168 13828771816

产品详情

像素点间距 10mm

物理密度 10000点/m²

发光点颜色 1R1G1B

扫描方式 四分之一

基色组成 1R1G1B SMD 3 拼1 (SMD 3 combine 1)

失控点 1/10000

单元模组拼接缝 单元板间隙拼接缝大小一致, 且 1mm

可视距离 10m-500m

环境温度 -40 ° ~ 60 °

相对湿度 10% ~ 85%

输入电压 (AC) 110 ~ 220V , ± 15%

输入频率 50/60HZ

输入额定功率 450W

输入最大功率 950W

控制主机操作系统 WIN2000、XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件

控制方式 与计算机 VGA 同步（显示器同步）

可视角度 120 ° (H) / 160 ° (V)

灰度 16384 级

白平衡亮度 5000cd/m²

亮度调节 自动/手动16级可调

使用寿命 10万小时以上

显示内容 视频 DVD、VCD、TV，图像，文字，动画，及其它

接口 标准Ethernet网络接口，通讯采用RS-232

软件 LED视频播放软件

防护等级 IP40/IP20（可提供认证）

1)、系统设计先进合理，显示效果稳定，安装维护方便。

2)、全天候工作：色彩逼真、刷新频率高、防静电、防尘、散热效果好、性价比高。

3)、显示方式：左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式。

4)、使用节目编辑播放软件，可通过、鼠标编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。编排的内容存于控制卡，信息播放按节目表自动循环显示。

5)、发光亮度强：在可视距离内，阳光直射屏幕表面时，显示内容仍清晰可见。

6)、视角度好：在水平和垂直均有较大的可视角度，这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合。

7)、效果好：采用非线性逐点校正技术，文字更清晰、层次感更强；

8)、可靠性强：采用分布式扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高；

9)、显示模式多样化：支持多种显示模式；