

喷雾干燥机有多少种喷雾干燥机彬达干燥好品质

产品名称	喷雾干燥机有多少种喷雾干燥机彬达干燥好品质
公司名称	常州市彬达干燥制粒设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:彬达 型号:QP1423
公司地址	江苏省常州市天宁区焦溪镇经济开发区
联系电话	15351900297

产品详情

咖啡生产线（咖啡提取）：提取咖啡溶液用一8个圆柱容器，我们建议包括一个备用抽取圆柱，那样便于连续工作。一天24小时和一个星期7天。计算出适当的体积来实现更好的烘焙工作能力和粉碎咖啡的提取，灌入大概190摄氏度的热水，更多的被消耗和不断向上移动，通过有少量咖啡渣的每个圆柱，水这个流量连续的通过每个圆柱。这个提取，连续进行，填满新料圆柱咖啡渣间的缝隙。同时，使渣变湿。更好的向上和向外的转移气体。咖啡提取物离开这个新料烘焙和粉碎的圆柱，作为一种果汁。咖啡溶质的浓度范围在10%-30%

为了降低喷雾干燥的成本，我们浓缩12-15%的固体萃取浓度，直到50%。当然，如果想要低浓度，去设计一个35%固体浓度室是没问题的。通常不利，在蒸发期间会失去香味，不过用我们的香味回收系统，100%的排除这种情况。喷雾干燥塔的进口温度控制在250-270度之间，出口温度控制在110-130度之间，调整喷嘴与喷雾压力，使出来的咖啡粉成厚壁的中空球形颗粒，比重控制在220-250g/L，水分含量为3%左右。

动物血浆生产线由供料系统、介质循环系统、空气加热净化系统、干燥塔系统、收料系统、控制系统等多个系统整合而成。主塔系统集中了目前喷雾干燥工程的所有尖端技术，喷干机组的收料系统由一级旋风分离器+布袋除尘器组合形成。一级旋风采用高气量高效率旋风进行收集，其收粉率能达到96%左右分，而布袋除尘器是针对蛋白粉类除尘专门设计的优化设备，能使物料与风进行完全分离并沉降，布袋为拒水防油防静电布袋，过滤目数可达500目以上。