

电动阀门控制器厂电动阀门控制器江苏兰阀查看

产品名称	电动阀门控制器厂电动阀门控制器江苏兰阀查看
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:HB1842
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产的阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备。

电气接线

1 引入电缆使用的动力线必须有地线，并与接线盘上的接地端子相接。引入电缆最小外径见图10和表4。接好线后应装好垫圈、密封圈，用压紧螺母压紧。密封圈的邵氏硬度应为45~55度，橡胶密封圈老化变质时应及时用同结构，同尺寸，同材料的更换。见图10。

2 不用的电缆引入装置口用堵棒封堵。

3 电动装置应内、外接地可靠

4 端子接法：导线应用压线钳压紧于接线头上，导线不得裸露；接线头应拧紧，不得松动；满足电气间隙及爬电距离应符合GB3836.3-2010的要求；

江苏兰阀通用设备有限公司的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱，该产品符合本公司的企业标准Q/3204CN002-2011《矿用隔爆型阀门电动装置控制箱技术条件》的规定。该系列产品设置了各种运行监视指示，如电源指示、开阀指示、关阀指示、过力矩指示、故障指示及阀位开度显示。

控制箱使用注意事项 1：

1控制箱的使用环境应为无强腐蚀性气体和液体的场所。

2在使用时，控制箱的所有防爆面不得损伤，以免降低控制箱的隔爆性能。

3控制箱在使用前应仔细检查与之连接的电动装置的端子连线，保证其接线的正确性。

4控制箱的内外接地应与接地体可靠连接以保证控制箱的安全使用。

5控制箱的停电、及送电需先按住急停按钮不放，将手柄拉到位后再松开急停按钮（内有机机械联锁）不能硬拉硬推。

江苏兰阀通用设备有限公司研制开发、生产销售ZB防爆型多回转电动装置，适用于启闭件做直线运动的阀门，如闸阀、隔膜阀、柱塞阀、水闸阀等。

ZB系列电动装置防爆结构要点

本系列电动装置为隔爆型，由主体和接线盒组成。接线盒电缆引入装置适用于橡胶套电缆布线结构，接线盒内装防爆接线盘，接线盘上设有内接地端子；接线盒设有4个出线口，动力线和控制线可分别由不同的电缆引入装置口引入。