

土豆去皮机厂家首选天腾机械 | 新款畅销

产品名称	土豆去皮机厂家首选天腾机械 新款畅销
公司名称	邢台市桥东区天腾机械设备制造厂
价格	600.00/台
规格参数	品牌:天腾
公司地址	邢台市桥东开发区13号
联系电话	0319-5233978 15303397978

产品详情

1产品介绍：

我厂生产的TDS-20型土豆脱皮机适用于土豆的脱皮与洗净，是饭店、宾馆、大专院校、厂矿、企事业单位食堂、食品加工厂土豆脱皮的主要加工设备。

1.2特点

该机脱净率高、破损率低、干净、卫生、生产效率高、操作简单、维修方便，是一种较理想的土豆脱皮设备。

2结构特征与工作原理

2.1主要结构

2.1.1本机主要有机架、料筒部分、拨料盘及进水系等部分组成。

2.1.2该机料筒板采用不锈钢材料制作，保证长期工作不锈、不蚀、无毒、无害。

2.2工作原理

当土豆放入该机料筒后，转动的拨料盘不断翻动土豆并与土豆摩擦去皮，由于土豆在料筒壁上不停的碰撞摩擦，使土豆去皮效率更高，同时用冲水管将磨下的皮冲洗干净，污物经排水口随水流出。

2.3传动原理

本机传动系统主要采用了皮带传动。

3技术参数

	TDS-20	TDS-50
生产能力	240Kg/h	550Kg/h
配用动力	Y802-4 0.75kw 380v	Y90S-4 1.1kw 380v
	Y90S-4 1.1kw 220v	Y90S-4 1.5kw 220v
额定频率	50Hz	
防水等级	IPX1	
拨料盘直径	350mm	450mm
传动轴转速	260r/min	
三角带	A1346—2	A1400—2

4尺寸、重量

产品型号	TDS-20	TDS-50
外形尺寸	460x770x1000mm	350x600x1100mm
机器重量	45kg	30kg

5安装、调试

5.1使用前将机器放置在水平地面上，确保机器工作平稳、可靠。

5.2使用前对各部件进行检查，对传动部位进行检查，检查紧固件是否在运输途中松动，开关及电源线是否因运输而破损。

5.3检查现有电源电压与本产品使用的额定电压是否相符。

5.4将橡胶电源软线伸长，把带有接地符号的黄绿线可靠接地，把其余三条线芯（配单相电机是为两条）分别接到断路器（空气开关）的引出线端子上。

5.5闭合断路器，启动开启按钮，视筒内拨料盘旋转方向是否与旋筒盖上所标箭头旋向一致，否则将三相电源中的任意两条进行调整即可。用软管将进水口与自来水关口接通，污水排放可根据情况接软管、放容器或直接排下水管道。机器运转平稳，并无异常声音是方可试机。

6使用、操作

6.1机器开动前，将土豆从盖口放入，TDS-20型脱皮机每次5—8公斤为宜；TDS-50型脱皮机每次15—25公斤为宜。

6.2打开进水开关，向料筒内冲水，适当调节进水量，把筒盖压紧，启动开关。