

双面胶自粘陶瓷纤维纸

产品名称	双面胶自粘陶瓷纤维纸
公司名称	山东民焯耐火纤维有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区四宝山工业路
联系电话	0533-3983082 15054592990

产品详情

陶瓷纤维纸由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺，其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少（四次离心除渣）、容重依据用途灵活调整、强度大（含增强纤维）、弹性好、机械加工性强。

适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等。陶瓷纤维制品的生产技术使得纤维分布非常均匀，纸厚度和容重也能得到严格控制。陶瓷纤维纸（硅酸铝纤维纸）是由硅酸铝系耐火纤维加上少量经科学选择和严格控制结合剂生产而成。结合剂在使用中会完全烧掉。

分类温度（ ）	1000	1260	1420	1600
容重（ kg/m ³ ）	180-220	180-220	180-220	180-220
重烧线收缩率（ % ）	3.5(1000 × 24hr)	3.5(1260 × 24hr)	3(1400 × 24hr)	3(1500 × 6hr)
有机物含量（ % ）	< 10	< 8	< 8	< 8

供货规格 (mm)

0.5-10MM