

外包不锈钢搪瓷反应罐

产品名称	外包不锈钢搪瓷反应罐
公司名称	山东淄博华星化工设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:德越 型号:50-30000L
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村
联系电话	18264303123

产品详情

搪玻璃外包不锈钢设备，制药企业GMP环境使用或洁净区使用设备。

技术规范 1、使用压力：0.2---0.4Mpa 2、耐酸性：对各种有机酸、无机酸、有机溶剂均有较好的抗蚀性。如将我厂生产的搪玻璃试样置于20%HCl溶液中煮沸48h，腐蚀速率为0.9lg/m².d（优等品指标为1.0g/m².d）。3、耐碱性：搪玻璃对碱性溶液抗蚀性较酸溶液差。但将我厂搪玻璃试样置于1N氢氧化钠溶液腐蚀，试验温度80 时间48h。腐蚀速率为6.76g/m².d（优等品指标为7.0g/m².d）。4、操作温度：搪玻璃设备加热和冷却时，应缓慢进行。我厂制造的搪玻璃设备使用温度为0 - 200 ，耐温急变性 200 。

5、瓷层厚度：玻璃设备的瓷层厚度0.8-2.0mm，搪玻璃设备附件的瓷层厚度0.6-1.8mm。6、耐压电：搪玻璃具有良好的绝缘性，当搪玻璃在规定厚度内用20KV高频电火花检查瓷层时，高频电火花不能击穿瓷层。7、耐冲击性：玻璃层的内应力越小，弹性越好，硬度越大，抗弯抗压强度越高，则耐冲击就越好。我厂之玻璃层在规定厚度内，用直径30mm，重量112g钢球冲击时，其冲击功为282 × 10⁻³J（优等品指标为260 × 10⁻³J）。

本厂建于1992年10月，占地面积65000m²，建筑面积20000m²，主要生产搪玻璃设备（50l ~ 30000l）系列产品及各种配件，还可设计、生产非标准搪玻璃设备、碳钢、不锈钢设备和防腐衬塑、衬胶设备。我厂拥有一、二、三类压力容器设计、制造许可证，搪玻璃设备制造许可证，2002年9月通过iso 9001：2000国际质量体系认证。本厂以先进的工装设备，雄厚的技术力量，完善的检测手段和严格的质量管理，制造出高质量、安全可靠的搪玻璃设备及非标准一、二、三类压力容器设备，产品畅销全国各地。本企业坚持以顾客为关注焦点，强调全员参与及持续改进的指导思想，确保企业持久成功。我厂的质量方针，顾客至上，质量为本，依靠科技，奋发进取。（洽谈热线：18264303123 联系人：韩经理）