供应GT3-12钢筋调直切断机

产品名称	供应GT3-12钢筋调直切断机
公司名称	济宁恒昌机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒昌 型号:GT3-12 整机重量:130kg
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇南阳李村
联系电话	0537-2078882 15653775788

产品详情

GT3-12钢筋调直切断机

该机型系列适用于低碳盘圆钢筋的调直。

GT3-12钢筋调直切断机主要技术参数

调直范围：Φ3-Φ12mm

调直速度：18-40m/min

电机功率：3kw 4kw

外形尺寸：1080×400×600mm

整机重量：130kg

GT3-12钢筋调直切断机操作规程：

1.料架、料槽应安装平直,并应对准导向筒,调直筒和下切孔的中心。2、应用手转动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间隙,紧固螺栓, 电机必须设可靠接零保护。 确认正常后方可作业。3、应按调直钢筋直径,选用适当的调直块及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2-5MM,经调试合格,方可送料。4、在调直块未固定，防护罩未盖好前不得穿人钢筋。作业中严禁打开防护罩及调整间隙。严禁戴手套操作5、当钢筋送入后,手与曳轮应保持一定的距离,不得接近。机械上不准搁置工具、物件，避免振动落人机体6、送料前应将不直的钢筋端头切除,导向筒前应安装一根1M长的钢管。钢筋应先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。圆盘钢筋放人放圈架上要平稳，乱丝或钢筋脱架时，必须停机处理7、经过调直后的钢筋如有慢

弯,可加大调直块的偏移量,直到调直为止。

本公司其他产品:弯管机、电动切管机、压槽机、套丝机、管道清理机、液压开孔器、液压钳、水磨石机、抹光机、路面切缝机、路面刻纹机、平板夯、冲击夯、气动捣固机、气铲、气动振动棒、电动振动棒、钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋弯圆机、钢筋切断机、对焊机等，欢迎来电咨询!

厂家：　济宁恒昌机械设备有限公司

联系人：　李振东

座机：　0537-2078882

传真：　0537-3150889

手机：　15653775788

QQ：　2271990223