

台湾原装数控车床台湾东台TCS2000

产品名称	台湾原装数控车床台湾东台TCS2000
公司名称	南京雷能精密机械有限公司
价格	435000.00/台
规格参数	品牌:台湾东台 型号:TCS2000
公司地址	南京市栖霞区峯汇中心7幢1118室
联系电话	025-85565899 13952046888

产品详情

TCS-2000机床主要规格

项 目	规 格	单 位	TCS-2000
控制系统			0i Mate-TD-
能 力	最大旋径	mm	520
	滑台盖上最大旋径	mm	320
	最大切削径	mm	300
	最大切削长度	mm	400
	棒材能力	mm	51
	夹头规格	inch	8"

主 轴	主轴转速	rpm	4500
	主轴鼻端		A2-6
	主轴电机	kw	15/11
	主轴前端轴承径	mm	100
转 塔	刀塔数目		12
	外径刀柄	mm	25 × 25
	内径刀柄	mm	32
	驱动装置		伺服驱动
行 程	X/Z轴快速进给	m/min	30/30
	X/Z轴伺服电机	kw	1.8/1.8
	X/Z轴切削行程	mm	150+20/400
尾 座	尾座行程	mm	275
	芯轴行程	mm	100
	尾座最大推力	kgf	500
	中心尾座顶针		MT#4
切削水单元	切削水槽容量	litre	95
	切削水电机	kw	0.55

机械尺寸	操作高度	mm	1035
	长×宽×高(侧排)	mm	3364×2142×2
	长×宽×高(后排)	mm	2384×2814×2
	机台净重	kg	3300
精度	定位精度	mm	0.02 (全程)
	重复定位精度	mm	0.006

3. TCS-2000机床主要配件

TCS-2000机床主要配件

名称	规格型号	制造商
床身结构及材质	箱型结构米汉纳铸铁	首屋/中山/利
数控系统	FANUC 0i Mate-TD-	FANUC
X/Z轴电机	1.8/1.8kw	FANUC
主轴电机	15/11kw	FANUC
主轴轴承	100mm	SKF/NSK或
自动润滑系统	LCB40111R-CH	SHOWA或
X/Z轴滚珠螺杆	32mm	PMI或同
X/Z轴轴承	25mm	NSK或同
线性导轨(滚珠型)	X/Z轴:35/35	THK或同

伺服刀塔	12刀位	SAUTER或同
电器组件	继电器	OMRON
电磁阀		TAICIN或同
油压泵	3.5MPa	ANSON或同
油压泵电机	1.5kw	大同或SANYO 或同级
切削水电机	0.55kw	华乐士或同
切屑输送机	链板式(标准:侧排,选配:后排)	翔茆或同
变压器	30KVA	百稳