

Easidew Portable便携式露点仪

产品名称	Easidew Portable便携式露点仪
公司名称	四川泰兰德科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:密析尔 型号:Easidew Portable
公司地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号8栋2单元7层08号（注册地址）
联系电话	028-62135183 18180951828

产品详情

一、产品介绍

结构紧凑、使用方便、反应敏捷、采样系统综合完整的便携式湿度仪，可溯源至国家标准。

二、产品特点 测量范围宽 反应敏捷，使用方便 清晰的红色led显示 电池容量状态指示
ip68保护级别 可溯源的校准

三、技术参数 测量范围：-100 ~ +20 露点 精度：±2 ° c露点 工作温度：-20 ~ +50 ° c 贮存温度：-40 ~ +75 ° c 工作压力：额定为0.1~2mpa；带选件swagelok®可提高到30mpa。显示：3.5位数字led显示仪，齐平安装 输出：通过插座孔输出4~20 ma信号,最大负载电200 。外箱：黄色聚丙烯，5级，可回收，箱盖内置充电器、采样管和输出插座孔。入口保护：箱子关闭状态时为ip68，打开状态时为ip54。电源：4节c型可充电电池；电池状态指示 充电器：通用输入方式，带iec插座

电池工作时间 12~16小时 电池充电时间：16小时 (max) 采样连接：

legris型齐平安装式气动连接件，用于进气和出气 采样止块：不锈钢，完全自给式采样系统，带过滤筛除，通过标准的插入式盒子和安装孔，用于流量控制/压力/大气测量 采样管路：

提供长度为2米、外径为6mm的聚四氟乙烯管子 过滤器：99.5 %的过滤3微米(0.3 μ m)的颗粒，出厂时已经装有过滤器盒，可订购备用盒（零部件编号：9996031）