

皮带轮旋压机、劈开式折叠式皮带轮旋压成型机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 皮带轮旋压机、劈开式折叠式皮带轮旋压成型机 |
| 公司名称 | 宁波欧晟旋压机械科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧晟 型号:L-XYA-600 |
| 公司地址 | 浙江省象山县丹西街道白鹤路152号(注册地址) |
| 联系电话 | 0574-89526212 18094513595 |

产品详情

L-XYA-600技术参数

一、设备名称及型号

1、名称：皮带轮旋压机

2、型号：L-XYA-600

二、设备用途

该设备用于汽车、水泵、洗衣机、电梯、拖拉机皮带轮等普通板金单槽劈开轮、多槽折叠皮带轮以及电动车轮毂旋压加工。

设备主要技术规格旋压机技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
|----|----------|-----|----|
| 1 | 系统额定压力 | MPa | 25 |
| 2 | 垂直轴向压力Z轴 | KN | 4 |

| | | | |
|----|---------|-------|--------------------|
| 3 | 主缸行程Z轴 | MM | 120 (或根据皮带轮高而定) |
| 4 | Z轴速度 | mm/s | 0.01-10 (可调) |
| 5 | 径向压力XY轴 | KN | 5.5 (可调) |
| 6 | 径向行程XY轴 | MM | 40 |
| 7 | XY轴速度 | mm/s | 0.01-10 (可调) |
| 8 | 顶出压力 | KN | 2 (可调) |
| 9 | 顶出行程 | mm | 20 |
| 10 | 主轴转速 | r/min | 400 (可调) |
| 11 | 主传动功率 | KW | 11 |
| 12 | 工作泵功率 | KW | 7.5 |
| 13 | 位移量采集精度 | MM | ± 0.03 |
| 14 | 位移控制精度 | MM | ± 0.03 |
| 15 | 油温恒温范围 | 度 | 50 |
| 16 | 机床总功率 | KW | 20KW |
| 17 | 机床总重量 | T | 约5 |
| 18 | 机床外形尺寸 | MM | 2000 × 2500 × 2500 |
| 19 | 加工直径 | MM | 100- 360 |
| | | | |

机床由主机、液压站、控制系统组成。

三工位排刀结构，选用进口PLC编程控制器、工作系统（德国西门子、日本三菱、国产品牌等可选配）换刀迅速精准，操作简单、增加了生产效率。高强度精密主轴轴承选用全套日本NSK和德国FAG。具有高精度，高强度，使用寿命长等特点。

宁波欧晟旋压机械科技有限公司

手机：18094513595

电话；0574—89526212