

# 聚氨酯保温板

产品名称	聚氨酯保温板
公司名称	河北鼎工保温材料有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县郭王只保村工业园区
联系电话	0316-5846008 13503263110

## 产品详情

聚氨酯保温板产品优势 1.导热系数极低。聚氨酯硬泡导热系数为  $0.024\text{w/m}\cdot\text{k}$ ，是一种非常好的建筑节能材料，具有优异的保温隔热性能。在同样保温效果下，25mm厚的亚昌聚氨酯硬质泡沫保温层，其保温效果相当于40mm厚的eps，45mm厚的矿棉，140mm厚的软木，380mm厚的混凝土或860mm厚的普通砖，保温层厚度比eps减少40%左右。 2.保温、防水、隔音。亚昌生产的聚氨酯硬泡保温层吸水量极低，经实验表明，每增加1%v/v湿气含量，其导热系数仅仅上升约3%。同时，由于亚昌聚氨酯硬泡保温层具优秀的闭孔结构，使之拥有优良的隔音功能，可以提供舒适、安静的室内环境。 3.自粘结力强。与同类保温材料相比亚昌生产的聚氨酯硬质泡沫可以与水泥、钢构、黏土、沥青、木材、玻璃、塑料等各种材料进行直接粘接，不用任何粘接剂，粘接强度大于其自身的抗裂强度，完全达到我国外墙保温工程的技术要求。 4.物化性能稳定。聚氨酯硬质泡沫材料适应温度范围较大，可以在-50 —150 的环境下长期使用，短期使用温度可以达到250 ，而泡沫不会产生任何损坏。亚昌生产的聚氨酯硬泡保温层物理、化学性能十分稳定，一旦反应成型，不溶于大多数溶剂，不受废气和工业气体的影响，不腐烂、抗塑、防腐、无味、无毒。 5.防火性能优异。聚氨酯硬质泡沫材料可达到对建筑保温材料较高的防火性能要求，即b1或b2级的建材阻燃标准，而且聚氨酯硬质泡沫塑料在燃烧中呈现惰性，遇火表面碳化，不会产生熔融的燃烧性物质，从而抑制火势蔓延，其燃点也高于木材。经中国建筑科学研究院防火所对亚昌聚氨酯硬泡外墙保温体系做的防火实验表明：亚昌聚氨酯硬泡外墙保温体系在遇火燃烧时不传递火势，阻燃性能可以完全达到建筑外墙防火标准要求。 6、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。 7、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。 8、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。 9、综合性价比高。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。亚昌聚氨酯节能材料采用全无氟体系设计，对环境友好，有益于环境保护。同时，聚氨酯保温材料可以使建筑能耗大大降低，极大地减少煤炭的燃烧量，减少二氧化碳的排放量，以整体、综合的方法来实现全方位的建筑节能，将使建筑物整体能耗的大幅度降低，特别是对建筑物的使用能耗的降低起到决定性作用。

我们的理念：追求卓越、创造完美

我们的经营方针：发挥优势，体现特色，追求卓越，领导潮流

我们的价值观：做人要诚实、务实、踏实；做事要信任、信赖、信用

我们的效益观念：客户效益第一，企业效益第二

我们的服务程序：后“用户”之乐而乐

最佳的设备，一流的管理，为您好提供一流的产品，优质的服务是鼎工人永远的承诺和追求。外树形象，内强质量，一点一滴，铸成信誉。我公司全体员工真诚欢迎广大新老客户朋友来公司考察、指导。

公司网址：[www.yuzhizhimaibaowenguan.com](http://www.yuzhizhimaibaowenguan.com) 如需询价，联系方式：13503263110 13503163181  
0316-5846008

业务qq： 943535182 微信： yy943535182 也可发送采购材料单至公司邮箱：943535182@qq.com