

HIWIN直线导轨HGW20CC代理

产品名称	HIWIN直线导轨HGW20CC代理
公司名称	广东启威五金机电有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:HIWIN 型号:HGW20CC 代理:直线导轨
公司地址	广东省东莞市莞城区八达路香港街鹏轩大厦
联系电话	13723507759 13723590893

产品详情

HIWIN直线导轨HGW20CC代理

台湾原装上银直线导轨产品特性：高精度、高刚度、低噪音、四方向等负荷、装配容易。如需更多了解请来电详情！公司保证原装正品，假一赔十。快捷服务热线：13723590893

上银直线导轨特性：

- 1.整合线性导轨及编码器于一体，大幅增加空间效益。
- 2.兼具线性导轨高刚性及磁性编码器高精度的优点。
- 3.内藏式尺身及感应读头，不易受外力破坏。
- 4.讯号感应属非接触性，产品寿命长。
- 5.可做长距离的量测（磁性尺身部份可达32M）。
- 6.量测特性，不因含油、水、粉尘及切削屑的恶劣工作环境而改变；另对震动、噪章、高温的环境亦可胜任。

HIWIN直线导轨HGW20CC代理 上银直线导轨安装前的准备工作 1,机台水平的校正。 要求：用两个等高量块和一大理石量尺放在安装基面上,放上精密的水平仪调试底座水平，要求是底座中凸(2~3格)。 2,导轨安装基面粗糙度,平面度,直线度以及外观的检查。 要求：当水平调试好以后,必须用激光干涉仪测量出主导轨安装基面(我们通常以靠近右侧立柱的一条导轨面为主导轨)的平面度允许每10m中凸0.05m

m，全行程直线度允许中凸0.03mm。粗糙度要求1.6，外观无铸造缺陷。 3，导轨安装基面与导轨侧基准安装面的倒角处理。 要求：倒角半径小于或等于3.5mm，若发现倒角过大或凸出，应及时采用油石和锉刀处理，否则会造成导轨精度的安装不良或者会干涉滑块。 4，导轨安装基面锁紧螺纹孔的加工。 要求：确认安装螺孔的位置是否正确，各相连螺孔的中心距120mm大于0.1mm或小于0.1mm；为保证高精度的螺孔加工，要求选用数控设备定位加工。 5，开箱后导轨的检查。 要求：检查导轨是否有合格证，有否碰伤或锈蚀，将防锈油清洗干净，清除装配表面的毛刺、撞击突起物及污物等。

东莞启威五金机电有限公司

联系人：龚先生

电话：【0769-87332282-802】

手机：【13723590893】

QQ:【1360136883】

上银HIWIN导轨适用系列产品： HG系列：磨床，铣床，车床，综合加工机，放电加工机，搪床，线切割机，精密量测仪器，木工机械，搬运机械，运送装置等。

EG系列：产品自动化机器，半导体机械，镭射雕刻机，包装机器。

MGN/MGW系列：印表机，机器手臂，电子仪器设备，半导体设备

RG系列：CNC加工机，重切屑加工机，CNC磨床，放电加工机，线切割机，大型龙门机床

具体型号参照： HGH15CA HGH20CA HGH30CA HGH35CA HGH45CA HGH55CA
HGH65CA HGW15CA HGW20CA HGW30CA HGW35CA HGW45CA
HGW55CA HGW65CA HGH20CB HGW20CC HGW25CB HGW25CC
HGW30CC HGW30CB HGW35CC HGW35CB HGW45CC
HGW45CB HGW55CB HGW55CC HGW65CC HGW65CB HGH25CC
HGH25CB HGH30CC HGH30CB HGH35CC HGH35CB HGH45CC HGH45CB
HGH55CC HGH65CB HGH55CB HGH65CC EGH15CA EGH15SA EGH20CA
EGH20SA EGH25CA EGH25SA EGH30CA EGH30SA EGH30CA EGH35CA
EGH35SA MGN7C MGN9C MGN12C MGN15C MGN7H MGN9H MGN12H
MGN15H MGW7C MGW9C MGW12C MGW15C MGW7H MGW9H
MGW12H MGW15H RGH20CA RGH25CA RGH30CA RGH35CA RGH45CA
RGH55CA RGH65CA RGW20CA RGW25CA RGW30CA RGW35CA RGW45CA
RGW55CA RGW65CA

上银直线导轨选用精度等级： C,H,P,SP,UP等级视设备精度要求而定 上银EG选用预压力：
依刚性要求及安装面精度选用:无预压（ZO）预压力0-0.02C,轻预压（ZA）预压力0.05-0.07C,中预压（ZB）预压力0.10-0.12C，ZO,ZA互换性线轨（单出件），ZB非互换性线轨（组合件）

上银EG直线导轨的寿命 直线导轨的寿命，具有很大的分散性，即使同一批制造的产品，在相同的运动状态下使用，寿命也会有所不同；这大多归咎于材料本身在疲劳特性上固有的变化。因此为定义直线导轨的寿命，一般以额定寿命为基准；其定义是：以一批同样的产品，逐个在相同的条件及额定负荷下运行，其中90%未曾发生表面剥离现象而能达到的总运行距离。

启威公司上银最新调价，保证全网正品最低价!!! 欢迎新老顾客前来选购!!! 上银保真销售热线：13723590893

HIWIN直线导轨HGW20CC代理

高德纳咨询公司认为，大数据成为海量、高增长率和多样化的信息资产的前提，需要有新的处理模式，这就是云计算（Cloud Computing）。

“云计算，用一个简单的词来说，就是网络计算，即计算不需要再围绕CPU转，而是围绕网络转，就像附着在网络上的一层能力，网络延伸哪个地方，你的计算能力就延伸到哪个地方，无处不在。”思科（CISCO）大中华区高级副总裁殷康说。