

重锤翻板阀，翻板阀图纸，翻板阀厂家

产品名称	重锤翻板阀，翻板阀图纸，翻板阀厂家
公司名称	沧州衡泰环保机械制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:衡泰 型号:齐全
公司地址	河北省泊头市西环路
联系电话	15131741255

产品详情

方形手动插板阀 圆形手动插板阀 电液动插板阀

方型手动插板阀也称手动插板门，作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。手动螺旋插板阀、方型手动插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。方型手动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。手动插板阀配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。本系列方型手动插板阀采用优质碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。方型手动插板阀结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。

手动插板阀适用介质：无粘度的粉尘气体、固体粉料、小颗粒物料。手动插板阀，电动插板阀采用优质碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。

手动插板阀大多用于卸料器配套使用分为方口圆口两种。方型手动插板阀口型要根据卸料器形状做出选择。方型手动插板阀经久耐用，流动阻力小，体积小，重量轻，使用广泛。

方型手动插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构制造，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。

圆形气动插板阀

- 1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。
- 2、密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。
- 3、密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按 $1 \times DN\text{mm/s}$ 计算，没有密封性能要求的不做此项试验。
- 4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。
- 5、插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。
- 6、静压寿命试验。
- 7、插板阀静压寿命试验次数按规定，其他技术要按JB/Z 234的规定