

多功能螺旋榨油机 榨花生菜子油机器 核桃榨油生产线

产品名称	多功能螺旋榨油机 榨花生菜子油机器 核桃榨油生产线
公司名称	郑州志乾机械设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:志乾 型号:60
公司地址	郑州市二七区航海路台胞小区别墅区161号
联系电话	0371-64563622 18037812955

产品详情

多功能高效螺旋榨油机 优质节能螺旋榨油机 全自动高产量榨油机

螺旋榨油机简介 螺旋榨油机主要用于个体家加工用的榨油机。该产品属于螺旋式榨油机的一种，产量不大，但是简单方便。现在主要的产品是螺旋榨油机。冷榨的也有全自动榨油机，价格比较低廉，但是出油率不高。正如日中天的是全自动螺旋榨油机，它是十多年前国内在韩国引进的技术，用真空过滤，自动温控功能。出来的产品油质量好。味道香，出油率还高。现在主要是农村地区做加工用的。或者是在城市市区做现场加工用的，这样看起来生产更透明化，让客户更放心。对生意的开展有很大的好处。好多地区现在都照这个模式经营，利润相当的丰厚。几乎所有的油料作物都能通过恒通全自动螺旋榨油机来压榨。包括花生，大豆，油葵，菜籽，核桃，棉籽，等等。尤其是花生油和香油，这个因为价格比较贵。市场上经常有造假和浸出油，对健康不利，所以现场加工的方式经营比较满足重视货真价实的用户的需要。是现在城市地区的主要使用方式。

螺旋榨油机技术参数

型号	d-1685型	d-1688型	d-125型	d-150型
榨螺直径	80mm	100mm	125mm	150mm
榨膛内径	82mm	102mm	127mm	152mm
榨螺转速	63r/min	43r/min	36r/min	33-42r/min
配用动力	主机	y112m-6	y160m-4	y160s-4
		5.5kw	7.5kw	11kw
	加热器	3kw	3.5kw	4kw
	真空泵	0.55kw	0.75kw	y801-4
处理量	80-150kg/h	150-250kg/h	250-350kg/h	300-450kg/h

整机重量	830kg	1100kg	1500kg	1950kg
外形尺寸	1650 × 1440 × 1700	1960 × 1630 × 1900	2100 × 1680 × 1900	2380 ×

螺旋榨油机原理： 螺旋榨油机运转时，经过处理好的油料从料斗进入榨膛。由榨螺旋转使料胚不断向里推进，进行压榨。由于料胚在榨油机的榨膛内是在运动状态下进行的，在榨膛高压的条件下，料胚和榨螺、料胚和榨膛之间产生了很大的摩擦阻力，这样就能使料胚微粒之间产生摩擦，造成相对运动。另一方面，由于榨螺的根园直径是逐渐增粗，螺距是逐渐减少的，因而当榨螺转动时，螺纹使劲料胚即能向前推进，又能向外翻转，同时靠近榨螺螺纹表面的料层还随着榨轴转动。这样在榨膛内的每个料胚微粒都不是等速度，同方向运动，而是在微粒之间也存在着相对运动。由摩擦产生的热量又满足了榨油工艺操作上所必须的热量，有助于促使料胚中蛋白质热变性，破坏了胶体，增加了塑性，同时也降低了有的粘性容易析出油来，因而提高了榨油机的出油率，使有料中的油压榨出来，并从园排缝隙和条排缝隙流出。

螺旋榨油机的正确安装方法： 安装前，应对新购的榨油机进行彻底清理。抽出主轴，卸去上榨笼，用砂布将榨螺外表面、内表面和螺旋喂料器打磨光洁。对所有润滑部位加注润滑脂，齿轮箱中所加的润滑油，其品种和牌号应符合说明书上的要求。圆排打磨光洁后，在装机时必须按原来的位置排列，不能错位，因为圆排的排列位置和顺序对榨油性能关系极大。圆排装机后用压紧螺母压紧，压紧程度以圆盘在榨油时能蠕动为宜。榨油机经过以上处理后，就可用地脚螺栓将其固定在基础上。在安装时，电动机的皮带轮应和榨油机皮带轮对齐，位置适度，旋转方向正确，传动带的松紧度应调整当。