

HC300X-16缓闭式止回阀

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | HC300X-16缓闭式止回阀 |
| 公司名称 | 茨普阀业（上海）有限公司 |
| 价格 | 180.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海茨普 型号:HC300X 口径:20-450 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室 |
| 联系电话 | 021-61819027 18217035071 |

产品详情

一、300X缓闭式止回阀产品概述：

300X缓闭止回阀由主阀、单向阀、针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作，可使主阀得到最佳的开启或关闭速度。防止水锤水击的产生，以达到缓闭消声的效果。300X缓闭止回阀利用水力自力控制，不需要其它装置和能源，保养简便，开启及缓闭平稳。

300X缓闭止回阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。当阀门从进口端给水时，水通过微型过滤器、针阀、单向阀进入主阀控制室，再经过球阀排水至下游。因为针阀开度小于球阀开度，即主阀控制室的排水速度大于进水速度，因此控制室压力降低，作用于主阀盘下端的进口压力打开主阀向下游供水。当管道停止供水时，若下游水开始回流，一部分回流水经球阀进入主控制室，由于单向阀作用，回流水不能从主控制室流出，引起主控制室逐渐升压，缓缓关闭主阀。

二、茨普牌300X缓闭式止回阀主要参数：

| 公称压(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度() |
|----------|-------------|-------------|------|---------|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | | |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | | |

三、300X缓闭式止回阀主要零件材料：

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| 零件名称 | 零件材料 |
|---------|--------|
| 阀体阀盖 | WCB |
| 阀座阀盘 | 铜合金 |
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 弹簧 | 50CrVA |
| 针型阀 | 铜合金 |
| 球阀 | 铜合金 |
| 浮球阀 | 铜合金 |
| 微型过滤器 | 不锈钢 |

四、茨普牌300X缓闭式止回阀主要尺寸：

| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 106 | 106 | 106 | 137 | 137 | 145 | 178 | 232 | 286 | 318 | 413 | 502 | 600 | 638 | 677 | 677 |
| H | 172 | 172 | 172 | 225 | 225 | 270 | 289 | 375 | 420 | 570 | 722 | 769 | 906 | 1025 | 1027 | 1027 |

五、300X缓闭式止回阀安装建议（图）：

六、茨普阀门订货说明：

1、 产品名称与型号 产品公称通径 产品公称压力 产品连接方式 使用介质 是否带附件以便我们的为您正确选型。 2、 如有特殊要求时请在订购产品时注明。

3、 若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我公司（上海茨普阀门有限公司）销售部订购。

4、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的阀门专家为您审核把关。

欢迎选购订做！