

WTS-2W水箱自洁消毒器厂家

产品名称	WTS-2W水箱自洁消毒器厂家
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:仁创环保 型号:齐全
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

水箱自洁消毒器：

一、水箱自洁消毒器简介

二次供水水质污染的直接结果是影响用户感官，使饮用者感到恶心、呕吐、腹胀、腹泻，严重的甚至发病，危害人体健康，扰乱居民生活秩序。因此有效防治二次污染已成为广大人民的迫切要求，而水箱自洁消毒器可以对水进行消毒，有效防止被污染的水质被人们所使用，水箱自洁消毒器保证了居民的用水安全。

二、水箱自洁消毒器的功能：

- 1、杀水中细菌；
- 2、杀灭军团菌；
- 3、抑灭水藻；
- 4、降低浊度；
- 5、降低铁、锰含量；
- 6、去除黄水；
- 7、去除难闻臭味；

8、防设备管理道腐蚀，去除悬浮物。

三、水箱自洁消毒器的分类及特点：

目前市场上的水箱自洁消毒器分为内置式水箱自洁消毒器和外置式水箱自洁消毒器。

- 1、内置式水箱自洁消毒器的特点是安装简单易于操作，设计工作量小，无需破坏水箱原有结构，
- 2、外置式水箱自洁消毒器的特点是维护检修方便，只需要将管道连接即可进行消毒工作。

四、水箱自洁消毒器的安装：

水箱自洁消毒器应根据二次供水箱（池）容积和形状选择单台或多台均匀布置(考虑单台消毒器的保护半径)，根据实际情况选择其处理量和安装方式。

1、内置式水箱自洁消毒器：

内置式水箱自洁消毒器由臭氧发生器与曝气混合装置分体式设计组成。

内置式水箱自洁消毒器将臭氧发生器放置到水箱外防水、防雨的地方，曝气混合装置为不锈钢材质内置到水箱里，通过臭氧管和电缆相连接，注意水位要超过曝气混合装置，接通220V主电源使设备开始工作。如须清理维护水箱、水池时，先切断电控柜主电源。

2、外置式水箱自洁消毒器：

将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施，循环水缸放于水箱或水池底部中间，连接循环水缸与控制柜之间的电缆和输气管，接通220V电源，设备开始工作。如须清理维护水箱、水池时，先切断电控柜主电源

五、水箱自洁消毒器安装使用需注意的问题

- 1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。
- 2、将控制电缆接入能量控制器
- 3、使水位超过释能循环环器，并于指定时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作
- 4、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间接通电源

公司承诺：我公司所售出产品

- 1、严把质量，保证出厂合格

- 2、售后服务做到尽善尽美，质保期内无条件保修包换
- 3、备件齐全，保证设备到场即可安装
- 4、开票及时，顺丰快递邮寄

六、水系统自洁消毒器安装方式：

1.内置式：

- 1.1将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。
- 1.2将控制电缆接入能量控制器。
- 1.3使水位超过释能循环环器，并于指定时间接通220V主电源使自洁消毒器开始工作。
- 1.4须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间接通电源。

2.外置式：

- 2.1将消毒器放于水箱外部，连接本产品进出水管。
- 2.2水系统自洁消毒器安装处应干燥通风处并有防雨、防水措施。
- 2.3须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源。再使用时仍按指定时间接通电源。

经水系统自洁消毒器处理后，可保证处理后水质的细菌总数、总大肠菌群、游离余氯指标符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-85，也可保证水箱（水池）符合《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997（需配合紫外线消毒器等其它设备消毒、杀菌；）