

美国flowlineCT03超声波液位计

产品名称	美国flowlineCT03超声波液位计
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

美国flowlineCT03超声波液位计

应用

通用型二线制超声波液位变送器，一般用于非接触式测量，最大量程为10米。适用于测量各种市政用水、工业废水、腐蚀性液体、涂料和化学药品。这种超声波液位计被广泛应用于大容量储罐、池槽、工艺容器和废液收集池。

美国flowlineCT03超声波液位计

特点

利用电脑USB接口和Webcal软件可进行快速和精确的液位标定和编程

功能强大的Webcal软件可以对液位计进行各种高级编程操作

4种测量量程，最大到10米

波束窄，适用于多种苛刻环境下的液位测量

盲区小，使有效测量范围最大化

美国flowlineCT03超声波液位计

技术参数

量程：

CT03:10cm ~ 3m

CT05:20cm ~ 5.5m

CT08:20cm ~ 8m

CT10:20cm ~ 10m

分辨率：

CT03 0.5mm

CT05/08/10 2mm

波束直径：

CT03 5cm

CT05/08/10 7.5cm

盲区：

CT03 10cm

CT05/08/10 20cm

精度： $\pm 0.2\%$ 量程

供电电压：24VDC

负载能力：500 @24VDC

标定方式：Webcal&PC

内存：永久存储器

温度补偿：自动

防护等级：IP67

外壳材料：ABS

电缆类型：4芯屏蔽电缆

传感器材料：PVDF

信号输出：4-20mA，两线制

工作温度：-20 ~ 60

环境温度：-35 ~ 60

工作压力：2Bar

电缆材料：PE

电缆长度：3m

安装连接：

CT03 1" NPT

CT05/08/10 2" NPT