

# FLOWLINELU11-5001超声波液位计

产品名称	FLOWLINELU11-5001超声波液位计
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

## 产品详情

### FLOWLINELU11-5001超声波液位计

FLOWLINE LU11/LU12/LU13超声波液位计应用了目前最先进的数字表面成像技术，使其精度提高到 $\pm 0.2\%$ ，死区减少，光度声束角变窄，同时使产品穿透蒸气和过滤障碍物干扰信号的能力大大提高，可在泡沫、搅拌等环境中应用，具有自我诊断功能，在信号发生错误时，输出电流保持最大值22mA，并在液位计顶部Flowline标牌处显示故障报警状态。非接触式二线制连续测量超声波液位计适合应用在酸碱罐、油、污水罐测量，最大量程范围达10m，超声波液位计是化工厂、污水处理厂、制药厂及环保部门液位测量的最佳选择。

### FLOWLINELU11-5001超声波液位计

#### 特点

量程5米/3米/8米

二线制，4~20mA输出

探头材质PVDF,耐酸碱腐蚀

窄声束角0度，支持静管技术

标定线标定，防护等级IP67

### FLOWLINELU11-5001超声波液位计

技术参数：

量程：LU12 0.1cm—3m

LU11 0.1cm—5m

LU13 0.3cm---8m

精度：±0.2%满量程

分辨率：3mm

发射半径：LU12 2”

LU11/LU13 3”

LED指示：电源，标定，诊断状态

供电电压：14---28 VDC

环绕阻抗：500 @28VDC

信号输出：4~20mA，两线制

信号反向：4~20mA 或者20~4mA

标定：现场通过标定线标定

失效诊断：22mA

过程温度：-40 ~+60

温度补偿：全量程自动 压力：2bar

IP67 外壳材质：PC/ABS

防护等级：传感器材质：PVDF

电缆外套材料：PP

电缆长度：3m

认证：EN50082-2 immunity EN55011 emission

注意事项：1) 安装垫圈：这个G螺纹液位计同2“ 氟化橡胶的安装垫卷相连接

2) 开口容器安装使用可以订购支架 LM50-1001

3) 小量1.2米，可以选LU05-5001(1"NPT)或者LU05-5061(1"G)