

江苏兰阀电动阀门控制器电动阀门控制器厂

产品名称	江苏兰阀电动阀门控制器电动阀门控制器厂
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:YC1382
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司为煤矿水泵自动化和矿井瓦斯抽采所需专用阀门上所配置的ZB系列矿用隔爆型阀门电动装置防爆结构要点：

本系列电动装置要求产品内部的爆炸气体混合物爆炸时，隔爆外壳不应损坏或电动装置外部的爆炸性混合物爆炸，为此：

- 组成隔爆外壳的零件如箱体、箱盖、接线盒盖、接线盒座等，精加工后须经1.0MPa，历时不小于10S静压试验合格。
- 隔爆接合面的长度，间隙，表面粗糙度及接线盒内部裸露导体之间，裸露导体与金属外壳之间的电气间隙及爬电距离应符合产品图样的要求。
- 连接隔爆外壳的螺栓均装有弹簧垫圈防止自行松脱。
- 电动装置箱体、箱盖、行程轴套、转矩轴套、接线盒座、接线盒盖均采用灰铸铁HT250制成。
- 箱体、箱盖、行程轴套、转矩轴套、接线盒座、接线盒盖、接线盘、隔爆连接套、密封圈是隔爆零部件。
- 密封圈材质为丁晴橡胶XH-50，

江苏兰阀通用设备有限公司的KXBC系列矿用隔爆型电动阀门控制箱在外型设计上除确保隔爆性能外、同时具有防止误操作的机械及电器联锁功能，使设备的使用安全可靠。

控制箱使用注意事项 2：

6.本控制箱的供电电源必须为带漏电保护装置的供电电源。

7严禁带电开盖！开盖前必须先切断电源。

8电缆引入装置橡胶密封圈老化变质时应及时用同结构、同尺寸、同材料（丁晴橡胶XH-50）更换，具体要求见图7和表3。

9控制箱调试和检修后须盖紧各箱盖，以免影响隔爆性能。拆装时注意保护其隔爆面不得磕碰、划伤。

10严禁带电开盖！开盖前必须先切断电源。

11不用的电缆引入装置口用堵棒封堵，并拧紧压紧螺母。

12控制箱应内、外接地可靠。

江苏兰阀通用设备有限公司是一家专业研制开发、生产销售阀门电动装置的高新技术企业。

ZB、QB矿用隔爆型阀门电动装置，是本公司根据煤矿管路控制阀门的特俗工况和环境而开发，设计和制造，自带4~20mA阀位信号反馈单元，信号输出抗干扰性更强；与“KXBC系列矿用隔爆型电动阀门控制箱”配套使用，可与DCS系统衔接，满足煤矿设备无人值班，全自动化生产的需要。

QB型阀门电动装置，是针对煤矿使用条件而专门设计和制造的。QB型电装适用阀板做90度回转的阀门，如如蝶阀、风门等。