

国网预付费透明电表箱公司农网用预付费电表箱

产品名称	国网预付费透明电表箱公司农网用预付费电表箱
公司名称	武汉谷龙电气设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:谷龙 型号:GL 材质:PC/ABS
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86638688 13367253416

产品详情

电表箱原材料采用进口的且具有防紫外线、非金属阻燃、抗老化、耐腐蚀、耐受外力强、抗冲击、透明度高性能的聚碳酸酯工程塑料注塑成型；箱体底座部分材料采用非金属阻燃、抗紫外线、抗老化、耐腐蚀、耐受外力强的绝缘材料制成，符合GB17466-1998的规定。

1) 外观平整光滑，无裂伤痕，无明显气泡，透明性良好，表面无固化不良、透针孔、浸渍、裂伤及明显气泡；箱内元器件结构紧凑、布局合理，线路走向顺畅清晰要能够从不同方位可清晰观察到箱内各元件接线和及时发现故障,底座具备一体式走线槽，以规范和方便布线。

2) 表箱整体扣合严密，多表位箱体（4表及4表以上）采用金属防锈铰链与滑扣结合方式扣合，可180°开启，以方便检修。产品的上盖与底座之间可采用防盗螺栓、铅封、挂锁三重连锁保护，且三者都在封闭空间内，有效防水、防锈、防老化、防盗。

3) 箱盖采用透明聚碳酸酯“PC”材料注塑成型，箱底采用ABS工程塑料注塑成型，多表位箱体厚度 3.0mm；各部件尺寸偏差不大于±1mm，性能符合国家化工行业颁布的HG2503-93等技术标准要求。

4) 阻燃性能:具有V-2等级的阻燃性能，耐温 130 。

5) 绝缘电阻，电表箱的绝缘电阻不小于20兆欧。

6) 电气强度：施加50HZ/1500V电压，历时1分钟，不应发生飞弧、击穿闪电现象。

7) 耐酸碱性：把1ML浓度百分之三的酸碱溶液滴在箱体表面上，1小时后擦去，无裂纹无分层现象。

8) 抗静压性能：100kg重物（体积 $10 \times 10\text{cm}^2$ ）置于产品任意位置三分钟不开裂不损坏。

9) 耐静力挤压：将100KG重力施加于平放的电表箱上，1分钟后电表箱无裂纹、剥落、破损现象。

10) 耐沙袋冲击：将7KG中的沙袋，从1M高度自由落下，反复5次，电表箱连接部位无裂纹、破落等异常现象。