

厂家直销C2000 MD44 4路开关量转485

产品名称	厂家直销C2000 MD44 4路开关量转485
公司名称	深圳市中联创新自控系统销售有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:康耐德 型号:C2000 MD44 电压:9-24VDC
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
联系电话	0755-88865168-831 18002579648

产品详情

概述 c2000 md44为4路数字量输入（di）和4路数字量输出（do）采集设备，do可以输出常开（no）、常闭（nc）两种状态。采用标准的modbus rtu通讯协议，可以通过rs485总线进行远程di数据采集传输。本产品具有良好的扩展性能，使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式，灵活地通过m244，m281，m2a8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入，并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。

特点： 4路数字量输入； 4路数字量输出； i/o与系统完全隔离； 采用modbus rtu通讯协议； rs485通讯接口提供光电隔离及每线600w浪涌保护； 电源具有良好的过流过压、防反接保护功能； 丰富的指示灯，全面查看状态，及时排查故障； 安装方便。 技术参数 数字量输入接口

di 4路干接点输入

di保护 过压小于240v，过流小于80ma

数字量输出接口

do 4路c型继电器 do容量 2a/30vdc

1a/125vac do有保护 防雷600w, 过压小于60v,过流小于500ma

串口通信参数

接口类型 rs485

波特率 9600 数据位 8
奇偶校验 none 停止位 1
流量控制 none 通讯协议 modbus rtu
串口保护 串口esd保护 1.5kv 串口防雷 600w
串口过流, 过压 小于240v, 小于80ma

电源参数

电源规格 9-24vdc (推荐12vdc) 电流
200ma@12vdc 功耗 小于2w 浪涌保护 1.5kw
电源过压, 过流 60v, 500ma

工作环境

工作温度、湿度 -25~85 , 5~95%rh , 不凝露 储存温度、湿度
-60~125 , 5~95%rh , 不凝露

其他

尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修 5年质保