

国网透明电表箱塑料计量箱技术要求技术参数

产品名称	国网透明电表箱塑料计量箱技术要求技术参数
公司名称	武汉谷龙电气设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:谷龙 型号:GL 材质:PC/ABS
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86638688 13367253416

产品详情

主要技术参数

阻燃ABS（耐候耐高冲击型）材料

- 1) 相对密度1.08 ~ 1.21
- 2) MFR (21.17Mpa,200) 10 ~ 15g/10min
- 3) 成型收缩率0.3 ~ 0.6%
- 4) 拉伸强度 34.3 ~ 45Mpa
- 5) 伸长率35 ~ 45%
- 6) 弯曲强度 63.7Mpa
- 7) 弯曲弹性模量 2000Mpa
- 8) 缺口冲击强度 9.8 ~ 24.5kj/m²
- 9) 热变形温度 100
- 10) 洛氏硬度90 ~ 95r
- 11) 阻燃性V-0
- 12) 着火危险试验(灼热丝可燃性) : 650 ± 10

13) 氧指数 28%

14) 密度1.08 ~ 1.21 g/cm³

15) 介电强度18kV/m

16) 介电常数 50Hz 4.2 106Hz 3.8

17) 体积电阻率 2.5×10^{14} Ω·cm

18) 耐电弧性98s

19) 维卡软化点92 ~ 96 °C