

厂家直销MD44 4路干接点转RS485

产品名称	厂家直销MD44 4路干接点转RS485
公司名称	深圳市中联创新自控系统销售有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:康耐德 型号:C2000 MD44 DI特性:干接点输入
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
联系电话	0755-88865168-831 18002579648

产品详情

概述 C2000 MD44为4路数字量输入（DI）和4路数字量输出（DO）采集设备，DO可以输出常开（NO）、常闭（NC）两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议，可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。本产品具有良好的扩展性能，使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式，灵活地通过M244，M281，M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入，并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。

特点： 4路数字量输入； 4路数字量输出； I/O与系统完全隔离； 采用Modbus RTU通讯协议； RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护； 电源具有良好的过流过压、防反接保护功能； 丰富的指示灯，全面查看状态，及时排查故障； 安装方便。 技术参数 数字量输入接口

DI 4路干接点输入

DI保护 过压小于240V，过流小于80mA

数字量输出接口

DO 4路C型继电器 DO容量

2A/30VDC 1A/125VAC DO有保护 防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA

串口通信参数

接口类型 RS485

波特率 9600 数据位 8
奇偶校验 None 停止位 1
流量控制 None 通讯协议 Modbus Rtu
串口保护 串口ESD保护 1.5KV 串口防雷 600W
串口过流, 过压 小于240V, 小于80mA

电源参数

电源规格 9-24VDC (推荐12VDC) 电流
[200mA@12VDC](#) 功耗 小于2W 浪涌保护 1.5kW
电源过压, 过流 60V, 500mA

工作环境

工作温度、湿度 -25~85 , 5~95%RH, 不凝露 储存温度、湿度
-60~125 , 5~95%RH, 不凝露

其他

尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修 5年质保