

供应国际品牌涂料厂家超耐候外墙涂料

产品名称	供应国际品牌涂料厂家超耐候外墙涂料
公司名称	江门市箭牌涂料有限公司
价格	1388.00/桶
规格参数	品牌:箭牌 型号:R005 重量:20KG
公司地址	江门市新会区古井临港工业园A区13-2号
联系电话	0750-6237668 18138020663

产品详情

箭牌超耐候晴雨外墙漆

引进美国原厂技术配方，精选原装进口名牌金红石钛白粉、助剂等优质原材料研制而成，具备超强的耐候性和优异的遮盖力，防霉抗藻，抗污易洁，能经受风吹、日晒、雨淋等各种恶劣自然环境的考验。

产品特点

- 1，漆膜防紫外线损伤，防辐射。
- 2，耐水洗，抗污自洁，色彩持久靓丽。
- 3，卓越的防霉防潮性能。
- 4，高弹性，有效覆盖细微裂纹。
- 5，超强的疏水性，保持墙体清洁透气。
- 6，耐各种气候损害，保用10年以上。
- 7，低碳环保技术，新工艺、新材料、节能高效。

使用说明

适用于各种经适当处理的新旧外墙表面装饰

施工方法：刷涂、滚涂、喷涂

理论耗漆量：

11-15平方/L/遍（干膜30微米），因施工方法和基材表面不同，耗漆量会有所差异。

稀释：

为达到最佳涂刷效果，可根据实际情况使用不超过20%（体积比）的清水稀释，使用前应充分搅拌均匀。

底材处理：新建墙面：清除表面灰尘油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。

重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。

表面状态：确保预涂基材表面温度小于10%，PH值为7-9之间。预涂基材表面必须牢固，干燥，清洁，平整和无松脱物质。

涂装体系：箭牌外墙抗碱封闭底漆一遍；箭牌超耐候晴雨外墙漆两遍。

重涂时间：2-4小时左右（以干膜30微米，25-30摄氏度计）

施工条件：温度在5摄氏度以上，湿度为85%以下。

保养时间：7天/25摄氏度：低温适当延长，以获得理想的漆膜效果。

清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。

储存：密封存放于阴凉干燥处，严禁霜冻，避免阳光直射。

注意事项：请在使用前仔细阅读施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果；请与本公司产品配套使用，避免引起不良反应；施工时确保空气流通，并且做好恰当的人体保护；施工时请远离儿童，如有意外请及时向医疗机构求助；请做好施工现场的维护工作，已经兑水的漆须一次性用完。