

厂家直销C2000 M244 干接点转以太网

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 厂家直销C2000 M244 干接点转以太网 |
| 公司名称 | 深圳市中联创新自控系统销售有限公司 |
| 价格 | 10.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:康耐德 型号:C2000 M244 供电电压:9-24VDC |
| 公司地址 | 深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层 |
| 联系电话 | 0755-88865168-831 18002579648 |

产品详情

概述 C2000 M244为4路数字量输入4路数字量出设备。可以通过Modbus TCP实现对远程开关量数据的采集。通信协议采用Modbus TCP和Modbus RTU，实现最快捷工业传输。网络及串口接口均实现光电隔离和电源隔离技术，有效抑制闪电，雷击，ESD和共地干扰。提供五年质保服务。（公司产品可靠性视频展示网址：http://www.soku.com/search_video/q_%E5%BA%B7%E8%80%90%E5%BE%B7）

特点 4路数字量输入 4路数字量输出 I/O与系统完全隔离
RS485接口可以作为扩展接口，连接MD44，MDA8，MD82，MD88 采用Modbus TCP和Modbus RTU通讯协议 电源具有过流过压保护和防反接功能 丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障
方便安装

技术参数 I/O接口 DI路数 4路DI DO路数 4路DO
隔离 1500VDC

网络通讯参数 带宽 10M 接口 RJ-45
通信端口 TCP502

串口通讯参数 波特率 9600 数据位 8
奇偶校验 无 停止位 1 流量控制 无 地址 1~255

电源参数 电压 9-24VDC(推荐12VDC) 电流 300mA

工作环境

工作温度、湿度 -25~85 , 5~95%RH , 不凝露 储存温度、湿度 -60~125 , 5~95%RH , 不凝露

其它尺寸 72.1*121.50*33.60mm 保修 5年质保