

供应国际全新零添加技术防水涂料

产品名称	供应国际全新零添加技术防水涂料
公司名称	江门市箭牌涂料有限公司
价格	1868.00/桶
规格参数	品牌:箭牌 型号:F001 重量:18kg
公司地址	江门市新会区古井临港工业园A区13-2号
联系电话	0750-6237668 18138020663

产品详情

箭牌零度无添加防水涂料

本产品选用进口改性丙烯酸酯多元共聚高分子乳液、名牌助剂及特殊矿物质粉、优质骨料等原料，结合箭牌“零度无添加技术”精制而成，涂刷后发生化学反应形成一层坚韧的高弹性防水膜，粘附性非常好，与基面牢固结合，达到长久的防水防潮效果。

产品特点

1，无添加技术，不添加VOC等物质

全程无添加技术，原料、配方、生产整个过程不添加和使用任何含烷基酚类乳化剂(APEO),甲醛、苯及其它挥发性有机化合物（VOC）的原料和助剂，将导致家居污染的因素消灭在源头，确保品质纯净，安全环保。

2，柔韧性优异，防开裂，覆盖细微裂缝

涂膜具有一定的张力，能够有效覆盖细微裂纹。使用特殊的防水透气配方，不仅具有很好的透气效果，同时还具有有效防止水分的渗透和抵御潮气的侵蚀的性能。

3，施工方便快捷，可在潮湿环境下施工

纳米浓缩性防水配方，涂刷面积大，短时间内即可抵抗水压力，施工便捷，工期短省时省工。

4，粘结力极佳，刚柔相济，耐水性超强

对混凝土和水泥砂浆有极好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，有效阻止水份渗透。

5, 健康环保产品, 无毒、无害、无污染

采用世界一流的先进技术配方, 不含有害物质, 无刺激性味道, 空气清新自然, 完全符合国家环保标准。

使用说明

适用范围: 适用于各类混凝土、预制块、砖墙、砖石结构等建筑物室内外平面或立面防水。

基面处理

底材必须坚固、平整、干净, 无油污、蜡、脱模剂及灰尘等;

明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆填堵抹平, 尖锐边缘应铲除;

施工前如果发现基面干燥, 需用清水充分湿润至无明水为佳。

使用方法

1, 搅拌: 将液料倒入容器中, 然后把粉料慢慢加入, 同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用; 施工中须保持间断性搅拌, 以防止沉淀。

2, 涂刷: 用毛刷或滚筒均匀涂刷在底材上, 不可漏刷; 一般需涂刷2-3遍, 每次涂刷厚度不超过1mm; 前一次略干后再进行下一次涂刷(一般间隔1-2小时), 前后垂直十字交叉涂刷, 涂刷总厚度一般为1-2mm; 如果涂层已经固化, 涂刷另一层时需要先用清水进行湿润。

3, 养护: 施工24小时后, 建议用湿布覆盖涂层, 或均匀喷雾洒水对涂层进行养护; 需保持通风环境, 便于防水涂层干固。

4, 保护: 施工后完全干固前, 请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护措施, 避免破坏防水层。

5, 检查(闭水试验): 卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时, 冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格; 轻质墙体须做淋水试验。

参考用量: 1.5-2.5KG/平方

产品储存

密封存放于阴凉干燥处, 避免阳光直射, 严禁霜冻。

注意事项

请在使用前仔细阅读施工说明, 以获得可靠和满意的防水效果;

适宜在5摄氏度-40摄氏度环境下使用, 避免高温、低温和室外阴雨天气;

本产品无须加水; 请勿将本产品和其他材料或添加剂混合使用;

单层涂刷不宜过厚, 特别要注意管口和转角处, 防止产生裂缝;

配好的混合料请在约1小时内用完, 禁止凝结后继续加水使用;

防止层上贴瓷砖禁用纯水泥膏，请按规定要求施工并留有缝隙；

施工请做好恰当的人体保护，如有意外须及时向医疗机构求助。