玻璃板液位计

产品名称	玻璃板液位计
公司名称	上海精质自动化科技有限公司
价格	360.00/套
规格参数	品牌:上海自动化仪表厂 型号:UB-1
公司地址	上海市静安区沪太路785号22幢657室
联系电话	021-31136866 18817882798

产品详情

UB型玻璃板液位计可直接用来指示各种容器内介质液位高度。

UB-A型玻璃板液位计是UB型的改进型，他具有不堵塞，不渗漏，安装维护方便等优点。

◆主要技术参数

安装中心距：L=300,500,800,1100,1400,1700mm

工作压力：4.0MPA 工作温度：≤180°C

阀门自动封闭压力：＞0.2MPA

蒸汽伴热夹套压力：0.6MPA

蒸汽夹套接头：G1/2 ” 外螺纹

材质：碳钢 不锈钢

UB型连接螺纹：外螺纹G3/4 ” 或M27*1.5

UB-A型连接法兰标准：JB/T82.2-94 DN20 PN4.0凸面

其他标准如HGJ,GB,ANSI等请用户注明。

www.china-shjzyb.com/
www.shzdhyb.com
www.shzdhyb3c.com www.shzdhyb4c.com

◆型号规格和用途

UB	玻璃板液位计						
	1	透光式 一般用于无色透明的液体，光线较好的场合					基本类型
	2	透光式带蒸汽夹套，用于粘稠，易动的液体介质。					
	3	反射式，一般用于稍有色泽的液体，且光线较好场合					
	4	反射式带蒸汽夹套，用于粘稠易冻的液体的介质					
	5	防霜式，用于低温场合					
	6	照明式，用于光线较差的场合					
		A	改进型，法兰连接				安装形式
			1	碳钢	2	不锈钢	材质
				1	300		测量范围
				2	500		
				3	800		
				4	1100		

				5	1400			
				6	1700			

规格型号，测量范围，工作压力，工作温服，安装方式，材质要求是否配套容器上法兰，螺栓，螺母，密封垫圈等配件。