

厂家供应船用空气管头，压载舱透气帽

产品名称	厂家供应船用空气管头，压载舱透气帽
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	面议
规格参数	品牌:飞航 型号:A,B,C,D,E,FS 规格:DN50-DN350
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

江苏飞腾船舶配套工程有限公司生产的：船用空气管头、船用空气帽、船用透气帽 GB1580-80 1106-80 CB/T3594-94 一、产品分类 1、空气管头的型式如下：

A型---法兰连接尺寸按GB569的帽式空气管头； AS型---法兰连接尺寸按GB2501的帽式空气管头；
 B型---法兰连接尺寸按GB569的鹅颈式空气管头； BS型---法兰连接尺寸按GB2501的鹅颈式空气管头；
 C型---法兰连接尺寸按GB569的测深兼透气空气管头；
 CS型---法兰连接尺寸按GB2501的测深兼透气空气管头；
 D型---法兰连接尺寸按GB569的浮筒式油舱空气管头；
 DS型---法兰连接尺寸按GB2501的浮筒式油舱空气管头；
 E型---法兰连接尺寸按GB569的浮筒式水舱空气管头；
 ES型---法兰连接尺寸按GB2501的浮筒式水舱空气管头；

FS型---法兰连接尺寸按GB2501的浮球式油，水舱空气管头； 船用空气帽作用是：通过吸气和呼吸是舱柜内的气压接近大气压,使其压力保持在舱柜的设计压力以内,另外可以防止海水,雨水,火星进入舱柜。

基本零部件材料：型 式 零 件 名 称 材 料 A、AS 名称 牌号 标准号 盖及本体 灰铸铁

HT 150 GB 9439-88 铸钢 ZG 200-400 GB 11352-89 滤网 铜丝网GFW 0.475/0.16 GB 5330-88 螺钉 青铜
 QSn4-3 GB 5233-85 B、BS 头部 灰铸铁 HT 150 GB 9439-88 铸钢 ZG 200-400 GB 11352-89 浮球 阻燃玻璃钢
 滤网 铜丝网GFW 0.475/0.16 H 20 GB 5330-88 垫板，眼板 碳素钢 Q 235-A GB 700-88 C 盖 青铜 QSn4-3 GB
 5233-85 本体 铸钢 ZG 200-400 GB 11352-89 灰铸铁 HT 150 GB 9439-88 A、AS B、BS C、CS D、DS E、ES FS
 本体、上盖 球墨铸铁 QT 400-15 GB 1348-88 浮子、浮球 不锈钢 0Cr26NiMo2 GB 3280-94 导向螺栓 铝青铜
 QA 19-2 GB 4429-84 罩壳 薄钢板 Q 235-A GB 700-88 不锈钢板 0Cr26NiMo2 GB 3280-94 滤网 铜丝网 H20 GB
 5530-88 密封座 丁腈橡胶 HN 8433 GB 7038-86 2、空气管头的基本参数按表1。型式名称 公称通用
 适用范围 A . AS 帽式空气管头 50-250 油，水舱空气气管上端 B . BS 鹅颈式空气管头 C . CS
 测深兼透气空气管头 50-100 D . DS 浮筒式油舱空气管头 50-350 油舱空气气管上端 E . ES
 浮筒式水舱空气管头 水舱空气气管上端 FS 浮球式油，水舱空气管头 油，水舱空气气管上端

3、D、DS型浮筒式油舱空气管头（1）、结构形式（见图4、图5）（2）、基本尺寸（见表5）表5

公称通径 结构尺寸 法兰连接尺寸 壁厚 升程 重 量 L H D1 D2 D B N D0 油舱 水舱 50 160 170 135

103 84 15 6 15 6 . 5 17 6 . 32 5 . 02 140 110 90 16 4 14 6 . 24 4 . 49 65 190 200 155 123 104 14 6 15 22 10 . 66

9 . 16 160 130 110 16 4 14 10 . 37 9 . 23 80 225 205 170 138 118 14 8 15 7 . 5 27 22 . 60 19 . 50 190 150 128 18 4

18 23 . 01 19 . 97 100 245 235 190 158 138 14 8 15 8 27 27 . 40 24 . 40 210 170 248 18 4 18 29 . 31 26 . 30 125
290 265 215 183 164 14 10 15 44 33 . 70 29 . 20 240 200 278 20 8 18 35 . 46 30 . 96 150 367 300 240 208 190 14 12 15
9 53 39 . 02 34 . 92 265 225 202 20 8 18 40 . 94 36 . 84 200 463 367 295 264 247 15 12 15 60 63 . 70 59 . 62 320 280
258 22 8 18 66 . 79 62 . 71 250 550 460 365 327 306 16 14 17 78 90 . 10 83 . 20 375 335 312 24 12 18 93 . 32 86 . 42
300 650 580 430 386 360 19 14 21 10 85 110 . 40 106 . 20 440 395 365 24 12 22 112 . 67 108 . 47 350 770 680 480
436 410 20 16 21 95 121 . 50 112 . 40 490 445 415 26 12 22 128 . 02 118 . 92

注：表中法兰尺寸栏内线上面值按GB569，下面值按GB2501的规定。二、标记示例：

- 1、公称通径为50mm，按GB569法兰连接尺寸和密封面铸钢帽式空气管头：空气管头 A50G- CB/T 3594-94
- 2、公称通径为50mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面（四进位）的铸铁鹅颈式空气管头：空气管头 BS50HT CB/T 3594-94
- 3、公称通径为50mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面（四进位）的球墨铸铁浮筒式油舱空气管头：空气管头 DS50QT CB/T 3594-94
- 4、公称通径为50mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面（四进位）法兰连接尺寸球墨铸铁浮球式油舱、水舱空气管头：空气管头 FS50QT CB/T3594-94