

宇视高清网络摄像机

产品名称	宇视高清网络摄像机
公司名称	东莞市浩展电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇西溪西北三巷1号
联系电话	0768 - 82873996 13412177755

产品详情

摄像机参数	描述
成像器件	1/3英寸逐行扫描130万像素CMOS图像传感器
镜头	IPC231S-IR3-(P)F36-DT : 3.6mm/F1.8 IPC231S-IR3-(P)F60-DT : 6.0mm/F1.8 IPC231S-IR3-(P)F80-DT : 8.0mm/F1.8 IPC231S-IR3-(P)F120-DT : 12.0mm/F1.8
水平视场角(镜头)	76.7 ° / 46.9 ° / 36 ° / 24.2 °
最低照度	0.1lux (F1.8 , 50IRE , 彩色) 0.02lux (F1.8 , 50IRE , 黑白)
快门	自动/手动 , 快门范围 : 1/6~1/8000s
日夜切换方式	自动红外滤片切换

补光	内置红外补光
白平衡	自动/手动
增益	自动/手动
宽动态	数字宽动态
降噪	2D/3D
视频参数	描述
最大分辨率	1280X1024
编码协议	H.264/MJPEG/JPEG
编码制式	960P@25fps、720P@30pfs、D1@25fps
帧率	1~30帧可调
视频流	三码流（主码流，辅码流，手机流）
OSD	8行
移动侦测	2个区域
隐私遮盖	4个区域
网口	10M/100M自适应以太网电口
电源	DC端子
网络	描述

协议	L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、Qos、FTP、UPnP、HTTP、SNMP等
兼容接入	ONVIF、API
通用特性	描述
电源	DC12V、PoE（可选，兼容IEEE802.3af） 支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护 功耗：本体3.5W，单颗红外灯开启增加2W（双颗4W）
尺寸(长X宽X高)	146X82.4X71.7mm（5.7"x3.2"x2.8"）
材质	塑料
重量	0.26kg（0.57lb）
工作环境	-30 ~60（-22 ° F~140 ° F）， 90%RH
防护等级	IP66