

消泡机_本金机电_手机屏消泡机

产品名称	消泡机_本金机电_手机屏消泡机
公司名称	深圳市本金机电设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:本金机电 型号:NY1107
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区富桥第三工业区 华大A109
联系电话	0755-33170798 13928483031

产品详情

深圳市本金机电设备有限公司设备产品：偏光片切片机、除泡机、贴合机、触摸屏分离机等LCD及电容式触摸屏生产及维修设备。

设备用途：利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡，本制程将增强不同材料之间的黏合力。亦可用于CELL液晶盒真空脱泡等工艺。

脱泡机的定义

脱泡机简称去除气泡的机器，采用发热管的加热及手动开门和一键自动锁紧的方式，主要适用在液晶模组生产线上，在偏光片与LCD玻璃，ITO膜与玻璃间工序完成后，偏光片校正有气泡时，除去液晶板中内存气泡的制成设备。利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡，本制程将增强不同材料之间的黏合力。亦可用于CELL液晶盒真空脱泡等工艺。

抗压:1.0Mpa；

温度范围:最大操作温度100℃,精度±2℃；

加温时间:7~9min(常温到60℃)；温度均匀性:±2℃；

压力系统:装有压力控制器精密过滤器及国标安全阀；

加热系统:电阻式加热方式，带PID控制系统；

搅拌系统:联动式风扇加 导流器 ;

温度控制:人机界面 加程序PID控制 ;

压力控制:压力传感器加 PLC人机界面

安全系统:机械、 电器双重互锁(自动开门) ;

电 源:三相五线制。

产品技术参数

本设备根据所生产的产品的工艺要求，应安装在洁净的厂房内。需备有 380V (± 10%) 50HZ 三相五线制的电源及地线和高于 0.7Mpa的清洁压缩空气.设备搬运,安装时应平稳.设备应存放在清洁,干燥的室内,空气的相对湿度不大于 75%.