

UNA15H疏水阀、德国gestra浮球式疏水阀

产品名称	UNA15H疏水阀、德国gestra浮球式疏水阀
公司名称	上海秀通阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:杰斯特拉 型号:UNA15H 口径:DN20
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号4幢三层A314室
联系电话	021-31262620 13564914691

产品详情

GESTRA 可根据您的需求提供全部解决方案-调研，服务，维护，安装和调试。由专一合格的蒸汽工程师确定工厂需改进的区域，提供维护过程的建议和解决方案，以保护您的投资。所有的建议都针对设备性能提高，成本/能源节约和投资回报。GESTRA 产品系列包括蒸汽疏水器、蒸汽疏水测试装置、止回阀、摆动止回阀、控制阀、连续排气阀和间歇排气阀以及油探测器。GESTRA

组件通过提供有效的液位控制、TDS

控制和温度监控来确保加压热水和蒸汽厂的安全运行，以及防止生产停工。UNA 15h浮球式蒸汽疏水阀，GESTRA浮球式疏水阀单控浮球气体疏水器可用于气体与压缩空气系统的连续排液，为使排液顺利，气体疏水器可装设平衡管，另疏水器中的空气排出管线而不阻碍冷冷凝水的流入。但是，如果气体疏水器是直接装设于所需排液的设备之下或者排液管线是垂直走向，那么就没有必要装设平衡管了。然而，此种情况下疏水器的入口管必须有足够的尺寸以使空气气体能够以气泡的形式透过冷冷凝水流入空气（气体）管线。所有的UNA单控浮球气体疏水器在器身上部都有一个丝堵可供连接平衡管，而在下部则可选装有一个手动浮球提升杆以利于人为地对阀口区进行手动排放。为使阀门关闭严密，UNA疏水器可装设丁腈橡胶（最高温度40°C）阀球，但是压力和温度较高的场合则必须用不锈钢阀球（最高温度120°C）。如冷冷凝水流量很小，阀口的紧密性必须予以重视。主要优点GESTRA UNA

15蒸汽疏水阀采用滚动球作阀口，减少磨擦，动作力矩小，故浮球相对较小，体积较同类型小。

水平安装垂直安装结构的改换容易。双控Duplex有自动排气功能。

工作不受背压影响，动作灵敏，无冷凝水存积。只需极小差压就能工作。可应用在真空系统（单控）。由于始终保持水封，无活蒸汽损失。即使在负载和压力强烈波动时也不会出现冷凝水存积 结构特点：

- 1、与蒸汽工程相关的、将理论与实践融为一体的培训研讨会
- 2、阀门产品由各种不同材料组成，适用于各种介质以及具有额定压力和标称直径的场合，以满足您的特定应用需求。
- 3、能量供应机构的技术设备产品，不管是否用于蒸汽或热水工厂，总能确保可靠性和安全性。
- 4、热回收特殊设备和容器。
- 5、产品范围中包括加载和卸载系统、快速操作安全底阀、轨钩、快速操作帽状阀和外部绝缘阀等