

YT实验室冷却水循环机

产品名称	YT实验室冷却水循环机
公司名称	北京恒兴和科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒兴和 型号:YT
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院1号楼9单元502
联系电话	86-010-52863803 13910991286

产品详情

YT实验室冷却水循环机 产品说明：YT系列冷却水循环机为全自动控制的独立循环系统，具有多种保护性预警功能，适用范围广泛，性能稳定可靠，是保证用户仪器设备正常工作的必备设备。

它主要应用于领域： 分析仪器: 光谱仪、质谱仪、粘度计、旋转蒸发仪、发酵装置、旋转蒸发仪、电子显微镜、射线衍射仪、原子吸收等 真空及医疗设备: 真空泵、降温毯、X光机、核磁共振及CT机、加速器、激光器等 工业设备及其他: 激光设备、真空镀膜设备、模具、真空炉、焊接机、反应釜、工业探伤、数控机床、电子束焊机、粒子喷涂、生物制药等

主要特点：1、主机精选名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电、制冷效果特佳。2、采用原装水泵，特别宁静、省电、噪音低；配备精密微电脑控制器，精确度 ± 1 控制范围3 至50 。

3、不锈钢开放式水箱，清洗维护方便、坚固耐用。

4、进口优质铜管，加厚设计、灌注进口冷液，效果特佳。

5、完善的全自动控制系統，异常警报显示装置。6、采用PID式智能温控器，控温精度 ± 0.1

7、设计新颖，移动方便，操作、维护简单。所有配置及技术要求可根据用户的具体要求定制。

产品技术参数表： 项目 \

型号 YT4B YT1 YT3 YT5 YT7 YT10 YT15 YT20 YT30 YT40

制冷量 kW 0.4 1.0 3 5 7 10 15 20 30 40 压缩机 类型 涡旋式

输入功率kW 0.30 0.75 1.13 1.5 2.25 3.0 4.5 6.0 9.0 11.5 制冷剂 类型 R22

控制方式 毛细管 冷凝器 类型 高效紫铜管套铝翅片式风冷冷凝器 风量

(m³/h) 800 2000 2000 2200 4400 4400 6000 12000 12000 20000

蒸发器 类型 不锈钢板式换热器 水箱容积(L) 7 20 40 90 90 110 120 150 170 170

流量(m³/h) 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 8.0 控制

系统 类型 微电脑PLC智能控制系统 控温精度 ± 1 控温范围 10 ~ 30

水泵 类型 不锈钢卧式多级离心泵

功率kW 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.75 0.75 1.5

扬程(m) 20 22 22 22 22 22 22 25 25 30

流量(m³/h) 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 8.0

进出水管径DN 10 20 20 20 25 25 25 25 25 40

总输入功率kW 0.24 0.6 1.3 2.3 3.06 4.4 5.5 8.4 11.2 15 电

源 220V-1PH-50HZ 380V-3PH-50HZ

外型尺寸 长 (mm) 350 600 700 820 820 1200 1460 1350 1780 1950 宽
(mm) 350 420 500 550 550 740 750 790 900 900 高
(mm) 480 600 750 900 900 1100 1100 1100 1300 1300

以上技术参数仅供参考，如有更改恕不另行通知。