

# LX冷却水循环机

产品名称	LX冷却水循环机
公司名称	北京恒兴和科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒兴和 型号:LX
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院1号楼9单元502
联系电话	86-010-52863803 13910991286

## 产品详情

LX系列冷却水循环机 产品说明: LX系列冷却水循环机为全自动控制的独立循环系统,具有多种保护性预警功能,适用范围广泛,性能稳定可靠,它能精确控制实验或生产所要求的温度,从而大大提高了实验及生产效率,是保证用户仪器设备正常工作的必备设备。它主要应用于塑胶、电子制造、医药化工、超声波冷却、加速器、X光机、激光器、X射线衍射仪、真空炉、真空镀膜设备、电子束焊机、粒子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱、印刷机、玻璃生产线等。风冷式无需配备水塔,使用更方便。主要特点: 1、主机精选名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,省电、制冷效果特佳。2、采用原装水泵,特别宁静、省电、噪音低;配备精密微电脑控制器,精确度 $\pm 1$  控制范围5 至35 。

3、不锈钢开放式水箱,清洗维护方便、坚固耐用。

4、进口优质铜管,加厚设计、灌注进口冷液,效果特佳。

5、完善的全自动控制系統,异常警报显示装置。6、采用PID式智能温控器,精度可达 $\pm 0.1$  ;

7、并行接口、USB接口,可与PC机进行数据通讯,可与设备交互数据、远程控制及报警。

8、设计新颖,移动方便,操作、维护简单。 产品技术参数表: 项目 \

型号 LX25 LX30 LX45 LX60 LX90 LX100 LX120 LX150 LX200 LX300 LX400 LX600

制冷量kW 25 30 45 60 90 100 120 150 215 300 430 600 压缩机 类型 涡旋式

功率kW 7.5 9.0 11.3 18.0 22.5 30.0 36.0 45.0 60.0 90.0 120.0 180.0 制冷剂 类型 R22

控制方式 毛细管 冷凝器 类型 高效紫铜管套铝翅片式风冷冷凝器

风量103m<sup>3</sup>/h 12 12 20 24 40 48 48 72 96 144 192 288 蒸发器 类型 不锈钢板式换热器

水箱容积L 200 300 300 300 500 500 500 1000 1000 1500 2000 2500

流量m<sup>3</sup>/h 8 8 8 12 24 25 27 40 40 55 80 100 控制系统 类型 微电脑PLC智能控制系统

控温精度  $\pm 1$  控温范围 10 ~ 30 水泵 类型 不锈钢卧式多级离心泵

功率kW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5

扬程m 3.0 3.0 3.0 3.2 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

流量m<sup>3</sup>/h 8 8 8 12 24 25 27 40 40 55 80 100

进出水管径/DN 40 40 40 50 50 50 65 65 80 80 100 100

总输入功率/kW 9.5 11.2 15.1 21.6 32 41 47 60 78 118 154 237 电

源 380V-3PH-50HZ 室内机 长

mm 1000 1250 1250 1250 1500 1600 1600 1800 2900 3200 3600 3600 宽

mm 800 820 820 820 1200 1000 1000 1200 1400 1400 1400 1400 高  
mm 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1600 室外机长  
mm 1000 1000 2300 1000 2300 2700 2900 2700 3100 3500 3100 3500 宽  
mm 950 1000 1050 1000 1050 950 950 950 960 1000 960 1000 高  
mm 1100 1200 910 1200 910 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

以上技术参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。