

水冷式工业冷却水循环机

产品名称	水冷式工业冷却水循环机
公司名称	北京恒兴和科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒兴和 型号:CH
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院1号楼9单元502
联系电话	86-010-52863803 13910991286

产品详情

水冷式工业冷却水循环机 产品说明： CH系列水冷式冷却水循环机是一款高品质的现代工业设备配套制冷设备，广泛用于高频熔样机、手套箱、等离子刻蚀机、塑胶、电子制造、数控机床、超声波冷却、印刷机等工业生产，是塑料挤出机、电子束焊机、粒子喷涂、真空镀膜机、离子镀膜机、真空炉、工业炉、注塑机等设备作业中不可或缺的冷却设备。它能精确控制现代工业机械化生产所要求的温度，从而大大提高了生产效率及产品质量。它操作简便、设计合理、品质卓越，是现代化工业生产不可缺少的良伴。风冷式无需配备水塔，使用更方便。主要特点：

- 1、国际知名原装全封闭压缩机组，内置安全保护，噪音低，省电耐用。
- 2、电气部份采用国际品牌“施耐德”原厂产品，保证机器工作稳定，寿命长久。
- 3、采用不锈钢水泵，大流量，效率高，恒久耐用。
- 4、配备进口精密式数显温度控制器，能精确控制水温于 ± 1 ，设定温度范围 $5 \sim 35$ 。
- 5、全不锈钢板式蒸发器，内置自动补水等装置，清洗维护方便快捷。
- 6、具有多种检测与报警功能，可提供水流报警保护、水位报警保护、超温报警保护。
- 7、冷却循环水机组冷凝器为套管式，套内螺纹铜管，设计合理，换热效果良好；风冷机组散热冷排，由翅片加上行列铜管组成，制造时采用二次翻边翅片机械涨管工艺和先进换热器生产线，保证优质高效。
- 8、静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护。

项目 \ 型号 CH03W CH05W CH08W CH10W CH12W CH15W CH20W CH20W CH25W
CH30W CH40W 制冷量kW 9.4 15.1 23.8 31.7 36.4 48 66.6 63.4 72.8 95.6 133.3 压 缩
机 数量(台) 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
输入功率kW 2.1 3.5 5.15 6.8 7.5 10 13.8 13.7 15 20 27
运行电流A 4 7 10.8 14 14.4 20 25.4 28 28.9 40 50.8
整机功率kW 2.47 4.06 5.9 7.58 9.02 11.6 15.3 15.15 16.54 21.7 29.9
整机电流A 4.9 8.32 12.46 15.48 17.87 23.47 28.84 31.1 32.3 43.5 55.54
冷凝器 型式 壳管式 交换器
冷却水流量L/min 33 53 83 110 126 166 231 221 252 332 461
水管接口 DN25 DN25 DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65
蒸发器 型式 板式 换热器

冷冻水流量L/min	27	43.3	68.1	91	104.4	137	191	181.6	208.8	274	382.1
水管接口	DN25	DN25	DN40	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50	DN65	DN65	DN65
水泵功率kW	0.37	0.55	0.75	0.75	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2
电流A	0.95	1.28	1.64	1.64	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44	4.74
扬程Kg	1.5	2.0	2.2	1.9	1.7	2.5	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8
安全保护装置	高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延时保护										
水箱容积L	85	90	190	190	190	210	255	255	255	325	400
外形尺寸 长mm	1045	1045	1415	1415	1665	1665	1950	1950	1950	2200	2350
宽mm	740	740	860	860	950	950	950	950	1050	1140	
高mm	1100	1100	1100	1100	1200	1200	1190	1190	1190	1190	1240
整机重量Kg	150	220	310	360	450	650	750	850	1050	1250	1350

以上技术参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。