

不锈钢T型过滤器

产品名称	不锈钢T型过滤器
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BOLINDUSTRY 型号:BOL
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

产品详情

产品概述：

T型过滤器是管道输送过程中用于对管道中介质内的杂质进行过滤和排除的高效过滤设备。博滤工业所生产T型过滤器，严格参照《SH/T 3411-1999石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》、《GB150-2011压力容器设计标准》进行生产制造。博滤工业不锈钢系列T型过滤器安装在管道上对流体中的铁锈、沙粒等固体杂质进行滤除，可有效保护管道上的设备免受磨损和堵塞，使机器设备如压缩机、水泵、阀门、仪表等能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用。

工作原理：当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

产品索引：型过滤器安装，型过滤器尺寸，型过滤器，型过滤器厂家，型过滤器标准，型过滤器安装方向，型过滤器过滤器图裂，型过滤器价格，型过滤器耐压，型过滤器接口，不锈钢不锈钢不锈钢型过滤器，衬氟T型过滤器。 设计标准：《SH/T 3411-1999石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》、《GB150-2011压力容器设计标准》。

设计压力：0.25-16MPa（美标：150LB-900LB）。其它高压场合接受定制。

材质：碳钢（以及内衬PO，F46）、SUS304/316L。

密封材质：PTFE，金属缠绕，丁晴。

过滤精度：10-500目范围可选。

连接方式：DN25-DN600（法兰、螺纹、对焊）。

典型应用：

石油化工燃气生产中的弱腐蚀性物料：水、油品、氨、烃类等。

化工生产中的腐蚀性物料：烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等。

工业生产中的低温物料：液甲烷、液氨、液氧及各种制冷等。

食品、制药生产中有卫生要求的物料：啤酒、饮料、乳制品、粮浆和医药用品等。

联络BOLINDUSTRY博滤工业或当地代表处，以获取更多产品信息。