

特价供应ZWL卧式自吸排污泵,无堵塞污水自吸泵

产品名称	特价供应ZWL卧式自吸排污泵,无堵塞污水自吸泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:ZWL 功率:11kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

一、产品概述：

zw型自吸式无堵塞排污泵是本司根据zx型自吸离心泵及qw型潜水排污泵的结构及性能，借鉴国外同类产品之优点，研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀，不需灌引水，又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体，完全减轻人力的劳动强度，而且安装使用方便，极少维修，性能达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。

二、产品特点：

- 1、排污能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了泵高效且无堵塞。
- 2、高效节能：采用优秀水力模型，效率比一般自吸泵高3~5%。
- 3、自吸性能好：自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间更短。

三、产品用途：

zw型自吸式无堵塞排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。

四、技术参数：

流量：5-800m³/h；

扬程：12-60m；

电机功率：2.2-55kw；

转速：1450-2900r/min；

口径：25-300；

介质温度：100；

自吸高度：4.5-6.0m。

五、型号意义：

例如：50zw15-30

50-进口口径(mm)

zw-自吸式无堵塞排污泵

15-流量(m³/h)

30-扬程(m)

p-材质不锈钢

b-防爆电机

zw型自吸式无堵塞排污泵性能参数

型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速(r/m in)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)	自吸高度 (m)	自吸时 间(min /5m)	重量 (kg)
25zw8-15	8	15	1.5	2900	45	2.0	5.5	3	100
32zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
32zw20-12	20	9	2.2	2900	48	2.5	5.5	3	120
40zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100

40zw20-12	20	12	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
40zw15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
50zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
50zw20-12	20	12	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
50zw15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
50zw20-35	20	35	5.5	2900	48	2.5	5.5	3	150
65zw30-18	30	18	4	1450	45	2.5	5.5	3	200
65zw20-30	20	30	5.5	2900	50	3.0	5.5	3	200
65zw25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
65zw30-50	30	50	11	2900	50	3.0	5.5	2	200
80zw40-16	40	16	4	1450	50	3.0	5.0	3	240
80zw40-25	40	25	7.5	1450	50	3.0	5.5	2	200
80zw65-25	65	25	11	2900	52	3.0	5.5	2	240
80zw80-35	80	35	15	2900	45	3.0	5.5	3	285
80zw50-60	50	60	22	2900	55	3.0	5.0	3	340
100zw100-15	100	15	7.5	1450	50	4.0	5.5	3	300
100zw80-20	80	20	7.5	1450	53	4.0	5.5	3	300

100zw100-20	100	20	11	1450	53	4.0	5.5	3	340
100zw100-30	100	30	22	1450	53	4.0	5.5	2	510
100zw80-60	80	60	37	2900	53	4.0	5.5	2	650
100zw80-80	80	80	45	2900	53	4.0	5.5	2	700
125zw120-20	120	20	15	1450	55	4.5	5.5	2	500
125zw200-15	200	15	15	1450	55	4.5	5.5	2	530
150zw200-15	200	15	15	1450	60	5.0	5.5	3.5	500
150zw200-20	200	20	22	1450	60	5.0	5.0	3	570
200zw300-18	300	18	37	1450	65	5.0	5.0	3	700
200zw300-25	300	25	45	1450	65	5.0	5.0	3	700
200zw280-28	280	28	55	1450	55	4.0	5.2	3	940
250zw400-22	400	22	55	1450	61	6.0	4.5	2.5	1150
300zw800-14	800	14	55	1450	65	6.0	4.5	2.5	1400