

供应河塘养殖ZWL自吸排污泵，直联式污水自吸泵

产品名称	供应河塘养殖ZWL自吸排污泵，直联式污水自吸泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:ZWL 功率:15kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

一、zw型无堵塞排污式自吸泵产品概述：zw型无堵塞自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀，不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。二、zw型系列无堵塞排污式自吸泵使用范围：环境温度 45 ，介质温度 60 。

介质ph值铸铁泵为6~9，不锈钢泵为1~14。

通过颗粒最大直径为泵口径的60%，纤维长度为口径的5倍。

介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%，介质比重不超过1240千克/立方米。

三、zw型系列无堵塞排污式自吸泵结构及工作原理 zw型无堵塞自吸泵主要由泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。泵的结构见图。泵的工作原理：泵体内设有储液腔，并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通，构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后，泵内腔已储有一定容积的液体。当泵启动时，泵内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气被向上抛出，液体通过气液分离管的网格回流到工作腔，气体被排出泵外，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。四、zw自吸无堵塞排污泵型号参数：

型号	口径 (mm)	流量	扬程	功率	吸程	转速	进口	出口
zw25-8-15	25	25	8	15	1.5	5.5	2900	2900
zw25-8-30	25	25	8	30	3	5.5	2900	2900
zw32-5-20	32	32	5	20	2.2	5.5	2900	2900
zw32-10-20	32	32	10	20	2.2	5.5	2900	2900
zw32-9-30	32	32	9	30	3	5.5	2900	2900
zw40-10-20	40	40	10	20	2.2	5.5	2900	2900
zw40-20-15	40	40	20	15	2.2	5.5	2900	2900
zw40-15-30	40	40	15	30	3	5.5	2900	2900
zw50-10-20	50	50	10	20	2.2	5.5	2900	2900
zw50-20-12	50	50	20	12	2.2	5.5	2900	2900
zw50-15-30	50	50	15	30	3	5.5	2900	2900
zw50-18-20	50	50	18	20	3	5.5	2900	2900
zw50-20-35	50	50	20	35	5.5	5.5	2900	2900
zw50-25-30	50	50	25	30	5.5	5.5	2900	2900
zw50-20-40	50	50	20	40	7.5	5.5	2900	2900
zw65-30-18	65	65	30	18	4	5.5	2900	2900
zw65-30-18	65	65	30	18	4	5.5	1450	1450
zw65-25-30	65	65	25	30	5.5	5.5	2900	2900
zw65-25-40	65	65	25	40	7.5	5.5	2900	2900
zw65-40-25	65	65	40	25	7.5	5.5	1450	1450
zw65-50-30	65	65	50	30	7.5	5.5	2900	2900
zw65-65-25	65	65	65	25	7.5	5.5	2900	2900
zw65-25-50	65	65	25	50	11	5.5	2900	2900
zw80-40-16	80	80	40	16	4	5.0	2900	1450
zw80-40-16	80	80	40	16	4	5.0	1450	1450
zw80-50-20	80	80	50	20	5.5	5.0	1450	1450
zw80-40-25	80	80	40	25	7.5	5.5	1450	1450
zw80-25-40	80	80	25	40	7.5	5.5	2900	2900
zw80-65-25	80	80	65	25	8	6.5	6.5	6.5
zw80-80-20	80	80	80	20	7.5	5.5	1450	1450
zw80-80-35	80	80	80	35	15	5.5	2900	2900
zw80-40-50	80	80	40	50	18.5	5.5	1450	1450
zw80-50-60	80	80	50	60	22	5.0	2900	2900
zw100-100-15	100	80	100	15	7.5	5.5	1450	1450
zw100-80-20	100	80	80	20	7.5	5.5	1450	1450
zw100-100-20	100	80	100	20	11	5.5	1450	1450
zw100-100-30	100	80	100	30	22	5.5	1450	1450
zw100-80-45	100	80	80	45				

30 5.5 2900 zw100-80-60 100 80 80 60 37 5.5 2900 zw100-80-80 100 80 80 80 45 5.5 2900 zw125-120-20 125 125 120 20
15 5.5 1450 zw150-180-14 150 125 180 14 15 5.5 1450 zw150-150-20 150 125 150 20 15 5.5 1450 zw150-200-15 150
125 200 15 18.5 5.5 1450 zw150-200-20 150 125 200 20 22 5.5 1450 zw150-180-20 150 125 180 20 22 5.0 1450
zw150-160-30 150 125 160 30 30 5.0 1450 zw150-180-30 150 125 180 30 37 5.0 1450 zw150-180-38 150 125 180 38 55
5.5 1450 zw150-150-45 150 125 150 45 55 5.5 1450 zw200-280-14 200 150 280 14 22 5.0 1450 zw200-280-20 200 150
280 20 37 5.0 1450 zw200-300-25 200 150 300 25 45 5.0 1450 zw200-280-28 200 150 280 28 55 5.2 1450 zw250-420-20
250 200 420 20 55 4.5 1450 zw300-800-14 300 250 800 14 55 4.5 1450