

ZWL型直联式无堵塞自吸排污泵,不锈钢污水自吸泵

产品名称	ZWL型直联式无堵塞自吸排污泵,不锈钢污水自吸泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:ZWL 功率:22kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

产品概述：zwl型直联式自吸排污泵系无堵塞自吸排污泵是自吸式涡流无堵塞排污泵，该系列水力设计独特，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道，叶轮是缩在单独的叶轮室内，连接叶轮室的是压水室，当叶轮旋转时，泵内液体产生强烈的轴向涡流作用，使进口造成真空，出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出，所以它的流道是完全畅通的，其排污效果是其他自吸式排污泵无可比拟的。污水自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体，即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水，又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体。自吸排污泵具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能，使用维修方便等特点，广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。型号意义：zwl80 - 65 - 25 p

zw-----自吸排污泵 l-----直联式 80-----泵进、出口直径mm 65-----流量m3/h 25-----扬程m

p-----不锈钢材质 性能规格参数：

型号	流量m3/h	扬程 m	功率 kw	转速 r/min	口径	
					进口	出口
25-8-15	8	15	1.5	2900	25	
25-8-30	8	30	3	2900	25	
32-5-20	5	20	2.2	2900	32	
32-10-20	10	20	2.2	2900	32	
32-9-30	9	30	3	2900	32	
40-10-20	10	30	2.2	2900	40	
40-20-15	20	15	2.2	2900	40	
40-15-30	15	30	3	2900	40	
50-10-20	10	20	2.2	2900	50	
50-20-12	20	12	2.2	2900	50	
50-18-20	18	20	3	2900	50	
50-15-30	15	30	3	2900	50	
50-20-35	20	35	5.5	2900	50	
50-25-30	25	30	5.5	2900	50	

50-20-40	20	40	7.5	2900	50
50-20-50	20	50	11	2900	50
65-30-18	30	18	4	2900	65
65-30-18	30	18	4	1450	65
65-25-30	25	30	5.5	2900	65
65-25-40	25	40	7.5	2900	65
65-40-25	40	25	7.5	2900	65
65-50-30	50	30	7.5	2900	65
65-65-25	65	25	7.5	2900	65
65-25-50	25	50	11	2900	65
80-40-16	40	16	4	2900	80
80-40-16	40	16	4	1450	80
80-50-20	50	20	5.5	1450	80
80-40-25	40	25	7.5	2900	80
80-25-40	25	40	7.5	2900	80
80-65-25	65	25	7.5	2900	80
80-80-20	80	20	7.5	1450	80
80-80-35	80	35	15	2900	80
80-40-50	40	50	18.5	2900	80
80-50-60	50	60	22	2900	80
100-100-15	100	15	7.5	1450	100
100-80-20	80	20	7.5	1450	100
100-100-20	100	20	11	1450	100
100-100-30	100	30	22	2900	100
100-80-45	80	45	30	2900	100
100-80-60	80	60	45	2900	100
125-120-20	120	20	15	1450	125
150-180-14	180	14	15	1450	150
150-150-20	150	20	15	1450	150
150-200-15	200	15	18.5	1450	150
150-200-20	200	20	22	1450	150
150-180-20	180	20	22	1450	150
150-160-30	160	30	30	1450	150
150-180-30	180	30	37	1450	150
150-180-38	180	38	55	1450	150
150-150-45	150	45	55	1450	150
200-280-14	280	14	22	1450	200
200-280-20	280	20	37	1450	200
200-300-20	300	20	45	1450	200
200-280-28	280	28	55	1450	200
250-420-20	420	20	55	1450	250
300-800-14	800	14	55	1450	300