

# 供应搅匀污水泵,JYWQ型自动搅拌排污泵,潜污泵

产品名称	供应搅匀污水泵,JYWQ型自动搅拌排污泵,潜污泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:JYWQ 功率:1.5kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

## 产品详情

一、jywq自动搅匀排污泵概述 jywq、jpwq自动搅匀潜水排污泵是中球公司根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同，结合本公司多年的实际经验设计而成，本系列产品具有安装使用方便，搅拌直径大，产品形式多样。是在普通潜水排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、除淤、节约了运行成本，是具有明显的先进性和用性的环保产品。

二、jywq提升泵主要用途 1. 工厂、商业严重污染废水的排放。 2. 城市污水处理厂、排水系统。 3. 住宅区的污水排水站。 4. 人防系统排水站、自来水管的给水装置。 5. 市政工程、建筑工地。

6. 农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。 三、jywq自动搅匀提升泵主要特点

1. 当排污泵运转时，自动搅拌池底沉积物，彻底防止污物淤积，无须人工清理；
2. 独特的叶轮设计，具有将纤维物、杂物切碎和撕裂的功能；
3. 采用外循环冷却系统，使排污泵低水位运转，减少电机起动频率，延长电机寿命；
4. 国家标准图集推荐产品；

四、jywq潜水搅拌泵使用条件 1、自动搅匀排污泵系列产品在额定电压为380v，电源频率为50hz时适用

2、介质温度不超过60摄氏度，介质密度 1150kg/m<sup>3</sup>,ph值在4-10范围之间；

3、产品工作运行时必须完全潜入水中，但潜水深度不得超过10m；

4、铸铁材质的泵，不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中；注意：在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款，确保产品的正确使用！用户如有特殊的介质、温度等要求，请要订货时注明输送介质详细情况，以便本公司提供更为可靠之产品

五、jywq自动搅匀潜水泵结构简图

jywq自动搅匀排污泵结构特点说明 1

采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。 2

自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出，达到清淤的作用。

3 隔板将底座一分为二，搅拌与进水互不影响。 4

机械密封为双端面机械密封，长期处于油室中，保证水泵安全可靠地运行。5副叶轮结构的流体动力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封，又平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。6泵连线腔内没有漏水检测探头，出现漏水时，探头发出信号，控制系统对泵实施保护，本公司可配全自动安全保护控制柜。7电机定子采用b级和f级绝缘，内设热保护器，当电机过载发热，保护器及时作出动作，对泵和电机实施绝对的保护。8

油室内装有油水探头，当机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号由控制系统对水泵实施保护。9 jpwq带内循环冷却系统，能保证水泵在水池最低水位正常工作。

#### jywq潜水自动搅匀排污泵

型号	排出口径 (mm)	额定流量 (m <sup>3</sup> /h)	额定扬程 (mm)	搅拌直径 (mm)	转速 (r/min)	效率 (%)
1 jywq50-12-15-1200-1.5	50	12	15	1200	2900	48
2 jywq50-20-7-1200-1.1	50	20	7	1200	2900	62
3 jywq50-10-10-1200-1.1	50	10	10	1200	2900	56
4 jywq50-15-15-1200-2.2	50	15	15	1200	2900	51
5 jywq50-25-10-1200-2.2	50	25	10	1200	2900	65
6 jywq50-15-20-1200-2.2	50	15	20	1200	2900	56
7 jywq50-20-15-1200-2.2	50	20	15	1200	2900	56
8 jywq50-42-9-1200-3	50	42	9	1200	2900	56
9 jywq50-17-25-1200-3	50	17	25	1200	2900	56
10 jywq50-25-22-1200-4	50	25	22	1200	2900	62
11 jywq50-40-15-1400-4	50	40	15	1400	2900	70
12 jywq50-25-32-1600-5.5	50	25	32	1600	2900	52
13 jywq50-40-30-1600-7.5	50	40	30	1600	2900	68
14 jywq65-25-15-1400-3	65	25	15	1400	2900	65
15 jywq65-37-13-1400-3	65	37	13	1400	2900	62
16 jywq65-25-28-1400-4	65	25	28	1400	2900	60
17 jywq80-40-7-1600-2.2	80	40	7	1600	2900	54
18 jywq80-29-8-1600-2.2	80	29	8	1600	2900	54
19 jywq80-43-13-1600-4	80	43	13	1600	2900	63
20 jywq80-50-10-1600-3	80	50	10	1600	1450	76
21 jywq80-40-15-1600-4	80	40	15	1600	2900	70
22 jywq80-60-13-1600-4	80	60	13	1600	2900	70
23 jywq80-35-25-1600-5.5	80	35	25	1600	2900	64
24 jywq80-50-25-1600-7.5	80	50	25	1600	2900	70

25	jywq80-50-30-1600-7.5	80	50	30	1600	2900	70
26	jywq100-80-9-2000-4	100	80	9	2000	1450	62
27	jywq100-110-10-2000-5.5	100	110	10	2000	1450	71
28	jywq100-70-15-2000-5.5	100	70	15	2000	1450	71
29	jywq100-100-15-2000-7.5	100	100	15	2000	1450	73
30	jywq100-80-20-2000-7.5	100	70	20	2000	2900	71
31	jywq100-50-35-2000-11	100	100	35	2000	2900	68
32	jywq100-70-22-2000-7.5	100	80	22	2000	2900	70
33	jywq100-100-22-2000-15	100	150	22	2000	1450	61
34	jywq100-80-30-2000-15	100	210	30	2000	1450	67
35	jywq150-150-10-2000-7.5	150	250	10	2000	1450	75
36	jywq150-210-7-2500-7.5	150	150	7	2500	1450	78
37	jywq150-250-6-2500-7.5	150	200	6	2500	1450	79
38	jywq150-150-15-2500-11	150	65	15	2500	1450	79
39	jywq150-200-10-2500-15	150	180	10	2500	1450	73
40	jywq150-65-40-3200-18.5	150	150	40	3200	1450	58
41	jywq150-180-22-2600-18.5	150	110	22	2600	1450	75
42	jywq150-150-26-2600-18.5	150	300	26	2600	1450	72
43	jywq150-110-30-2600-18.5	150	130	30	2600	1450	72
44	jywq150-300-15-2600-22	150	100	15	2600	1450	76
45	jywq150-130-30-2600-22	150	300	30	2600	1450	70
46	jywq150-100-40-3000-30	150	250	40	3000	1450	64
47	jywq200-300-7-3000-11	200	300	7	3000	1450	75
48	jywq200-250-11-3000-15	200	250	11	3000	1450	72
49	jywq200-300-10-3000-15	200	300	10	3000	1450	75
50	jywq200-250-15-3000-18.5	200	250	15	3000	1450	72
51	jywq200-400-10-3000-22	200	400	10	3000	1450	75
52	jywq200-200-20-3000-22	200	200	20	3000	1450	73
53	jywq200-250-22-3000-30	200	250	22	3000	1450	73
54	jywq250-600-7-3000-22	250	600	7	3000	1450	78
55	jywq250-600-9-3000-30	250	600	9	3000	1450	78

用户根据介质的不同，wq潜水排污泵可以选择铸铁材质和耐腐蚀不锈钢材质，若液体中含有易燃易爆物质请用户提前说明，配备防爆电机。wq潜水排污泵选型须知： wq潜水排污泵口径(mm)  
wq潜水排污泵流量(m<sup>3</sup>/h) wq潜水排污泵扬程(m) wq潜水排污泵电机功率(kw)  
wq潜水排污泵是否需要耦合装置及水泵控制柜