

HTB-40CC10-30E600B-C8传感器

产品名称	HTB-40CC10-30E600B-C8传感器
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:- 型号:-
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

HTB-40CC10-30E600B-C8传感器

HTB-40CC是一款专门用于电厂给煤机或电梯曳引机等设备，皮带秤专用速度传感器，其性价比高，性能稳定，抗干扰性强。

外型

传感器外壳用 不锈钢材料 制成。

防水结构简单，耐压能力强、密封可靠，未使用任何防水胶剂。

HTB-40CC10-30E600B-C8传感器

注意事项

注意不要跌落碰撞*电缆不要过分挤压*不允许拆卸*不允许摇摆*不允许敲击。

请不要伸缩电缆线*输出信号接线方法，请用户按标牌中给出的方式连接。

保修条件

本公司生产的产品保修一年，自发货之日起如本产品确属产品质量原因而产生的故障，本公司负责免费修理或调换。

HTB-40CC10-30E600B-C8传感器

注意事项

关于配线和连接

误配线，可能会损坏内部回路，故在配线时应充分注意：

配线应在电源OFF状态下进行，电源接通时，若输出线接触电源，则有时会损坏输出回路。

若配线错误，则有时会损坏内部回路，所以配线时应充分注意电源的极性。

3 若和高压线、动力线并行配线，则有时会受到感应造成误动作或损坏，所以要分离另行配线。

延长电线时，应在10m以下。并且由于电线的分布容量，波形的上升、下降时间会较长，有问题时，采用施密特回路等对波形进行整形。

为了避免感应噪声等，要尽量用最短距离配线。向集成电路输入时，特别需要注意。

6 电线延长时，因导体电阻及线间电容的影响，波形的上升、下降时间加长，容易产生信号间的干扰（串音），因此应用电阻小、线间电容低的电线（双绞线、屏蔽线）。

对于HTL的带有对称负信号输出的编码器，信号传输距离可达300米

振动

加在传感器的振动，往往会成为误脉冲发生的原因。因此，应对设置场所、安装场所加以注意。每转发生的脉冲数越多，旋转槽圆盘的槽孔间隔越窄，越易受到振动的影响。在低速旋转或停止时，加在轴或本体上的振动使旋转槽圆盘抖动，可能会发生误脉冲。

环境方面

1. 转速传感器是精密仪器，使用时要注意周围有无振源及干扰源。
2. 请注意环境温度、湿度是否在仪器使用要求范围之内。
3. 不是防漏结构的1. 转速传感器不要溅上水、油等，必要时要加上防护罩