

编码器40L38C10-30E600B-C7

产品名称	编码器40L38C10-30E600B-C7
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:- 型号:HTB-40L38C10-30E600B-S8-C7
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

编码器HTB-40L38C10-30E600B-S8-C7

产品应用

由于传感器外壳采用不锈钢材料制做，传感器坚固耐用，主要应用于测试环境较差、振动剧烈（如：发动机等）。用于测量转速、周期、速度。

安装安装时不要给轴施加直接的冲击。轴与机器的连接，应使用柔性连接器。在轴上装连接器时，不要硬压入。即使使用连接器，因安装不良，也有可能给轴加上比允许负荷还大的负荷，或造成拨芯现象，因此，要特别注意。

编码器HTB-40L38C10-30E600B-S8-C7

关于配线和连接误配线，可能会损坏内部回路，故在配线时应充分注意：

配线应在电源OFF状态下进行，电源接通时，若输出线接触电源，则有时会损坏输出回路。

若配线错误，则有时会损坏内部回路，所以配线时应充分注意电源的极性。3

若和高压线、动力线并行配线，则有时会受到感应造成误动作成损坏，所以要分离另行配线。 延长电线时，应在10m以下。并且由于电线的分布容量，波形的上升、下降时间会较长，有问题时，采用施密特回路等对波形进行整形。

为了避免感应噪声等，要尽量用最短距离配线。向集成电路输入时，特别需要注意。6 电线延长时，因

导体电阻及线间电容的影响，波形的上升、下降时间加长，容易产生信号间的干扰（串音），因此应用电阻小、线间电容低的电线（双绞线、屏蔽线）。

编码器HTB-40L38C10-30E600B-S8-C7

为何选择上海鑫嵩，有以下理由：

服务周全：我们有很强的服务意识——做的是生意，交的是朋友！ 专业强：强大专业技术团队，精确核对产品数据型号，可承接工程项目——省口水，让数据说话。

“上海鑫嵩”（）国际化一站式采购平台，运行商为上海鑫嵩实业有限公司。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海鑫嵩实业有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。